

# PZ673H气动浆闸阀

产品名称	PZ673H气动浆闸阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:PZ673H 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

## 产品详情

PZ673X/H/F/Y气动不锈钢浆闸阀、对夹式纸浆阀，电控气动耐磨刀型闸阀、PZ673H气动浆闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。

- 1、双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；
- 2、单作用：(弹簧复位)：在电路和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

PZ673H气动浆闸阀用途：设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。广泛应用于食品饮料、造纸、纸浆工业、工业污水、城市污水处理、化工厂、散状物料输送、飞灰处理行业。

- 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。
- 2、接近开关。
- 3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。
- 4、电/气阀门(调节型用)。

PZ673H气动浆闸阀具有以下优点；

1. 流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小。

2. 开闭较省力。
3. 介质流向不受限制，不扰流、不降低压力。
4. 形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。

#### PZ673H气动浆闸阀性能参数

公称压力 PN

壳体试验 1.5 Mpa

密封试验 1.1 Mpa

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

#### PZ673H气动浆闸阀主要零部件材料

体盖 不锈钢、碳钢、灰铸钢

闸板 碳钢、不锈钢

阀杆 不锈钢

密封面 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

#### PZ673H气动浆闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称

压力

(MPa) 公称

通径

DN 长度 法兰

外径 螺栓

孔中

心圆

直径 连接

凸出

部分

直径 H N-M DO 公称

压力 (MPa) 公称

通径

DN 长度 法兰

外径 螺栓

孔中

心圆

直径 连接

凸出

部分

直径 H N-M DO

1.0 50 50 160 125 100 285 4-M16 180 1.6 50 50 160 125 100 285 4-M16 180

65 50 180 145 120 300 4-M16 180 65 50 180 145 120 300 4-M16 180

80 50 195 160 135 315 4-M16 200 80 50 195 160 135 315 8-M16 200

100 50 215 180 155 365 8-M16 220 100 50 215 180 155 365 8-M16 220

125 50 245 210 185 400 8-M16 240 125 50 245 210 185 400 8-M16 240

150 70 280 240 210 475 8-M20 280 150 70 280 240 210 475 8-M20 280

200 70 335 295 265 540 8-M20 320 200 70 335 295 265 540 12-M20 320

250 70 390 350 320 630 12-M20 350 250 70 405 355 320