

气动灰渣阀、气动耐磨灰渣阀

产品名称	气动灰渣阀、气动耐磨灰渣阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:PZ673X 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

产品详情

PZ673H/X/F/Y-10C/16P气动灰渣阀、气动耐磨灰渣阀引用标准

设计制造：JB/T 8691-98

结构长度：GB/T 15188.2-94

法兰连接尺寸：GB/T 9113-2000

阀门检查和试验：GB/T 13927-92

气动灰渣阀、气动耐磨灰渣阀在生产与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的先进特点。不断提高产品的科技含量，从一些技术细节着手，完善了阀门的综合性能。该产品通过配用电磁阀等附件可以完成开、关两位置的自动控制的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。

气动灰渣阀、气动耐磨灰渣阀品种齐全。主体采用铸铁、铸铜、不锈钢等。通径从DN50~DN10000。产品广泛应用于化工、煤炭、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

本阀主要由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、手轮等件组成，阀门启闭靠旋转手轮动作来完成，顺时针旋转时，阀门关闭；反之为开阀。

结构特点：

- 1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。
- 2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。

- 3、新研制的U型封圈，可以保证阀门的良好密封性。
- 4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。
- 5、流阻小。
- 6、安装维修方便。

气动灰渣阀、气动耐磨灰渣阀技术参数

公称压力

PN(MPa) 试验压力(MPa) 适用介质 工作温度(℃)

()

壳体密封

0.6 0.9 0.66 煤浆、粮浆、纸浆、泥

浆、活水砂浆、矿渣、碱液 100

1.0 1.5 1.1

气动灰渣阀、气动耐磨灰渣阀主要外型及连接尺寸

公称压力

mm L D D1 D2 B × B n-M

1.0MPa

50 43 160 125 100 115 4-M16

65 46 180 145 120 115 4-M16

80 46 195 160 135 150 4-M16

100 52 215 180 155 150 4-M16

125 56 245 210 185 190 4-M16

150 56 280 240 210 190 4-M20

200 60 335 295 265 230 4-M20

250 70 390 350 318 280 8-M20

300 80 440 400 368 350 8-M20

350 90 500 460 430 350 10-M20

