特价销售Agilent66309D通讯直流电源

产品名称	特价销售Agilent66309D通讯直流电源
公司名称	东莞市塘厦新盛电子仪器经营部
价格	1.00/台
规格参数	美国安捷伦:66309D 66309D:66309D 美国:66309D
公司地址	东莞市塘厦镇光华商务大夏506室
联系电话	13549283914 13712005286

产品详情

精确无误的好仪器，各行各业的保护神！！
精确无误！质量可靠的仪器测试设备有祝您公司飞速发展！！！

新创仪器！！！样样惊喜 再三为你！ ●买●卖●租●二手测量仪器；只要有梦想，凡事可成真

新创仪器——让您看见未来就在前方

24小时服务电话；谭雪13549283914杨宇13712005286

Agilent66309D通讯直流电源

安捷伦Agilent 66309B/D 移动通信直流电源

产品介绍

Agilent移动通信直流源是45W的电源系列，它能作为代替电池和充电器的电源，测试移动电话和便携式设备。这些电源可作为能提供高达5A的峰值电流源，以改进输出的稳定性，并得到极好的电压瞬变响应。

特点

5A峰值电流

单路或双路输出型

快速的瞬变电压响应

精密的uA测量

动态电流脉冲测量

极好的电源和电流陷落特性

对开路敏感连接的自动检测

VXI即插即用驱动程序

规格

型号：66309B/66309D

输出1

额定输出电压：0～15V

额定输出电流：0～3A

5A

编程准确度(25°C±5°C)：

电压：0.05%+10mV

电流：0.05%+1.33mA

纹波和噪声(20Hz～20mHz)：

电压(rms/p-p)：1mV/6mV

电流(rms)：2mA

直流测量准确度(通过GPIB或前面板电表,相对实际输出,25°C±5°C)：

电压：0.03%+5mV

电流：+20mA至+额定1：0.2%+0.5mA

-20mA至-额定1：0.2%+1.1mA

-20mA至+20mA：0.1%+2.5uA

瞬变响应时间：＜35ms

输出2

额定输出电压：0～12V

额定输出电流：0～1.5A

2.5A

编程准确度(25°C±5°C)：

电压：0.2%+40mV

电流：0.2%+4.5mA

纹波和噪声(20Hz～20mHz)：

电压(rms/p-p)：1mV/6mV

电流(rms)：2mA

直流测量准确度(通过GPIB或前面板电表,相对实际输出,25℃±5℃)：

电压：0.02%+15mV

电流：0.02%+3mA

瞬变响应时间：＜400ms

电压输入(仅66309D)：

输入范围：输入端之间的最大差分电压±25V

直流读回准确度：0.04%±5mV

(ac+dc)rms读回准确度：

10KHz正弦波：1%+5mV

60Hz～10KHz：1%+5mV

45Hz～60Hz和10Hz～20KHz：4%+5mV

共模电压范围：-45Vpk至25Vpk