

特价销售Agilent66309D通讯直流电源

产品名称	特价销售Agilent66309D通讯直流电源
公司名称	东莞市塘厦新盛电子仪器经营部
价格	1.00/台
规格参数	美国安捷伦:66309D 66309D:66309D 美国:66309D
公司地址	东莞市塘厦镇光华商务大厦506室
联系电话	13549283914 13712005286

产品详情

精确无误的好仪器，各行各业的保护神！！

精确无误！质量可靠的仪器测试设备有祝您公司飞速发展！！！！

新创仪器！！！！样样惊喜再三为你！ 买 卖 租 二手测量仪器；只要有梦想，凡事可成真

新创仪器——让您看见未来就在前方

24小时服务电话；谭雪13549283914杨宇13712005286

Agilent66309D通讯直流电源

安捷伦Agilent 66309B/D 移动通信直流电源

产品介绍

Agilent移动通信直流源是45W的电源系列，它能作为代替电池和充电器的电源，测试移动电话和便携式设备。这些电源可作为能提供高达5A的峰值电流源，以改进输出的稳定性，并得到极好的电压瞬变响应。

。

特点

5A峰值电流

单路或双路输出型

快速的瞬变电压响应

精密的uA测量

动态电流脉冲测量

极好的电源和电流陷落特性

对开路敏感连接的自动检测

VXI即插即用驱动程序

规格

型号：66309B/66309D

输出1

额定输出电压：0 ~ 15V

额定输出电流：0 ~ 3A

5A

编程准确度(25 ± 5) :

电压 : 0.05%+10mV

电流 : 0.05%+1.33mA

纹波和噪声(20Hz ~ 20mHz) :

电压(rms/p-p) : 1mV/6mV

电流(rms) : 2mA

直流测量准确度(通过GPIB或前面板电表,相对实际输出,25 ± 5) :

电压 : 0.03%+5mV

电流 : +20mA至+额定1 : 0.2%+0.5mA

-20mA至-额定1 : 0.2%+1.1mA

-20mA至+20mA : 0.1%+2.5uA

瞬变响应时间 : < 35ms

输出2

额定输出电压 : 0 ~ 12V

额定输出电流 : 0 ~ 1.5A

2.5A

编程准确度(25 ± 5) :

电压 : 0.2%+40mV

电流 : 0.2%+4.5mA

纹波和噪声(20Hz ~ 20mHz) :

电压(rms/p-p) : 1mV/6mV

电流(rms) : 2mA

直流测量准确度(通过GPIB或前面板电表,相对实际输出,25 ± 5) :

电压 : 0.02%+15mV

电流 : 0.02%+3mA

瞬变响应时间 : < 400ms

电压输入(仅66309D) :

输入范围 : 输入端之间的最大差分电压 ± 25V

直流读回准确度 : 0.04% ± 5mV

(ac+dc)rms读回准确度 :

10KHz正弦波 : 1%+5mV

60Hz ~ 10KHz : 1%+5mV

45Hz ~ 60Hz和10Hz ~ 20KHz : 4%+5mV

共模电压范围：-45Vpk至25Vpk