

# 电线二三轮曲挠测试机

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 电线二三轮曲挠测试机                        |
| 公司名称 | 东莞贝克检测设备有限公司                      |
| 价格   | .00/个                             |
| 规格参数 | 品牌:贝克尼尔<br>型号:电线二三轮曲挠测试机<br>产地:东莞 |
| 公司地址 | 东莞市常平镇元江元工业区广运工业城A栋2楼             |
| 联系电话 | 13620064566                       |

## 产品详情

欢迎您：

本公司是实体工厂加网络销售管理，专业的生产车间，专业的销售团队，专业的技术售后工程师，一对一处理问题，尽可放心购买。请您在购买前联系我们的客服人员，实际价格以我司业务员根据客户的要求所做的报价为准。

概述：

本试验机根据IEC60245.2第22.7条、GB5013.2、GB2951.21、JB4278.3等标准对橡皮塑料成品电线电缆机械强度曲挠试验相关条款要求设计制造，用于对导体标称截面积不超过4mm<sup>2</sup>和线芯数不超过18的橡皮塑料电线电缆进行曲挠试验。

用途：

本仪器可选用多种试验负载，满足电线电缆生产企业和检验部门对电线电缆等软线做动态曲挠试验不同试验要求。

试验方法：

取试件约7m长，中段绕于规定直径之两个圆轮上，试件两端施加荷重，并接通电流，然后以0.33m/S之速度，1m行程，移动圆轮，使试件往复弯曲拉伸。当断线或到达设定次数时，会自动停机，取下试件评定

其耐挠曲性质。用来检测橡胶绝缘和护套之软电缆在负载的动态下，经一定次数的弯曲后的破损程度。

#### 技术参数：

- 1、工作电源：AC 380V/ 50HZ；
- 2、负载电流：0-25A；
- 3、负载电压：0-400V；
- 4、试验速度: 0.33m/S；
- 5、试验行程：1000 ± 20mm；
- 6、适用线芯：2-18；
- 7、适用线径：0.2-4 mm<sup>2</sup>
- 8、滑轮直径：60、80、120、160、200mm（客户选配，标配三种）；
- 9、组合砝码：0.5-8Kg；

#### 公司介绍：

东莞贝克检测设备有限公司，是以研发及销售为一体，专业生产销售拉力试验机，质检设备，环境试验箱，测试仪器等检测设备的科技型企业。

总部设立在中国广东省东莞市，公司具备一流的研发及销售团队。应用领域涉及橡胶塑料检测，纸箱包装，胶粘制品，金属材料检测，电子产品检测等。

拥有从工厂、研究所、计量站到国家计量院等广泛的客户。在提供优质的产品同时，还注重提供优质的技术咨询、技术培训及完善的售后服务。

自成立以来就致力于为客户提供合适的产品和切实可行的测试方案。东莞贝克奉行“客户至上”的精神，竭诚为您提供周到、贴心的服务！

永远坚持“以客户需求”为中心，提高“客户满意度”为己任的经营方针，在行业中树立品质形象，在创新中求发展，坚持以“技术领先，服务周到”的发展战略和“诚信务实”的服务理念来赢得市场和客户的青睐，以一流的技术服务于客户。

拥有多名经验丰富的试验设备高级工程师，为您产品的测量问题找到合理的解决方案，以进一步提高您的产品品质。

东莞贝克检测设备有限公司和您一起为致力提高的产品质量和生产效率而不懈努力！