

厂家直销PC采光波浪瓦 厂房采光瓦 拜耳新料十年质保

产品名称	厂家直销PC采光波浪瓦 厂房采光瓦 拜耳新料十年质保
公司名称	佛山市昊塑建材有限公司
价格	25.80/公斤
规格参数	品牌:富润 型号:840# , 930# , 1050# 产地:佛山
公司地址	佛山市顺德区北滘镇水口大道10号之一
联系电话	13923232773

产品详情

PC波浪瓦规格：

厚度：0.55mm-2.8mm
标准宽度：760 , 820,840,860,900,930,950,980.1050
标准长度：6.0m
标准颜色：透明，宝蓝，湖蓝，草绿，乳白，茶色

PC波浪瓦的特性：

- 1:透光性：透光率达85%，透光性能好。
- 2:耐候性：表面经UV耐候处理可防止太阳光紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面UV剂具有特殊化学键，可吸收紫外线并转化为可见光，对植物光合作用具有良好的稳定效果。
- 3:抗冲击：强度是普通玻璃的10倍，是一般浪瓦的3至5倍，是钢化玻璃的2倍，几乎没有断裂的危险性。
阻燃性：属阻燃B1级，无火滴、无毒气。
- 4: 耐温性：在摄氏-40 °C至120 °C温度范围内产品不会引起变形或品质劣化。
- 5:轻便性：重量轻，便于搬运，且钻孔或截断安装时，不易断裂；施工简便加工良好。

PC波浪瓦用途：

高速公路及城市高架路隔音屏障；

农业温室及养殖大棚；

现代生态餐厅顶棚；

所有单位或小区内自行车棚、阳台遮阳雨棚及屋顶休息亭棚；

办公楼、百货大楼、宾馆、别墅、学校、医院、体育场馆、娱乐中心及公用设施的采光顶棚等。

波浪瓦的安装要则：

厚度1.0mm浪板、建议檩条跨距 1000mm；厚度1.2mm浪板、建议檩条跨距 1200mm；

厚度1.5mm浪板、建议檩条跨距 1500mm；浪板作采光时、建议浪板搭在彩钢瓦下面。若用自攻螺丝固定，必须预先钻孔，孔径要比螺钉直径大50%，建议使用瓦铰固定，必须预先钻孔，孔径要比螺径直径大50%，建议使用瓦铰固定。螺丝不可锁太紧，否则引发应力，引起板面局部裂纹。