

Q11F黄铜多功能过滤器球阀系列

产品名称	Q11F黄铜多功能过滤器球阀系列
公司名称	浙江福顶阀门有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	玉环市金鸡一路五十二号
联系电话	13362687275

产品详情

黄铜球阀, 闸阀, 截止阀, 止回阀, 燃气阀, 煤气阀, 温控阀, 平衡阀, 锁闭阀, 分集水器, 混水装置, 空调波纹管, 电动二通阀, 恒温控制阀, 调节阀, 混水装置, 减压阀, 底阀, 蝶阀, 安全阀, 过滤器, 排气阀, 水龙头, 水嘴, 铜管件, 生料带, 旋塞阀, 拷克

产品名称：多功能锻压过滤器黄铜球阀系列技术规范：1、公称压力：1.6Mpa；2、工作介质：水、油、汽；3、工作温度：-20 t 120；4、测试压力符合 ISO5208 标准；5、圆柱管螺纹符合 ISO228 标准；6、阀门材质：优质黄铜

球阀型号编制表示方法：球阀附加代号：V表示阀芯带有V型结构、D表示低温、B表示保温、P表示偏心结构、U和S及DY多表示上装式；球阀名称代号：Q表示球阀；球阀驱动代号：2表示电液动、3表示涡轮、6表示气动、7表示液动、9表示电动、手动无代号；连接方式代号：1表示内螺纹、4表示法兰式、6表示焊接、7表示对夹式；结构型式代号：浮动式：1表示直通流到、2表示Y型三通、4表示L型三通、5表示T型三通；固定式：0表示半球直通、6表示四通流道、7表示直通流到、8表示L型三通、9表示Y型三通；密封材质代号：B巴氏合金、F氟橡胶、F46衬氟、H锈钢、J衬胶、M蒙乃尔合金、N尼龙塑料、蒙乃尔P、Y硬质合金、W阀体直接加工；压力等级代号：16表示压力为16公斤（1.6Mpa）zui大可到64Mpa；150LB表示美标磅级压力，zui大耐压等级可达2500LB（150LB=1.6MPA/300LB=2.5-4.0mpa/400LB=6.4mpa/600LB=10mpa）；5K表示日级压力，zui大压力63K；阀体材质代号：A钛及钛合金、C碳钢、I铬钼钢、P18-8系不锈钢、RMO2Ti系不锈钢、S塑料。销售服务：我公司对售出产品，确实是产品质量问题的，实行三包。Q Q：3345294733V 信：wxz13362687275手机：133-6268-7275座机：0576-8721 9009