

Z11WZ41W锻压丝口法兰黄铜闸阀

产品名称	Z11WZ41W锻压丝口法兰黄铜闸阀
公司名称	浙江福顶阀门有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	玉环市金鸡一路五十二号
联系电话	13362687275

产品详情

黄铜球阀,闸阀,截止阀,止回阀,燃气阀,煤气阀,温控阀,平衡阀,锁闭阀,分集水器,混水装置,空调波纹管,电动二通阀,恒温控制阀,调节阀,混水装置,减压阀,底阀,蝶阀,安全阀,过滤器,排气阀,水龙头,水嘴,铜管件,生料带,旋塞阀拷克

锻压黄铜闸阀、铸钢铸铁闸阀、不锈钢闸阀系列一、使用范围：闸阀在管道上主要用于接通和截断路中的介质。广泛适用于各种管路系统中，用于控制流体的压力、流量。闸阀工作介质为水、油、气等，工作温度-10 t

120 ,公称压力为1.6MPa二、产品特点：1.DN50以下规格采用红冲锻造工艺加。2.DN50 DN20阀杆与密封填料配合全部采用滚压工艺使其耐磨性及密封性更好，并有效防止填料磨损而引起的泄漏。三、安装指南：1.管螺纹连接闸阀，安装旋紧时应使闸板处于完全关闭状态，而密封材料如生胶带应清洁，干净。2.管螺纹连接闸阀，安装旋紧时应使管子与阀体端面垂直，并扳钳该螺纹同侧的六角或八角部位，不应该扳钳在另一端的六角或八角部位，DN15、DN20安装扭力距不大于50M.m, DN25安装扭力距不得大于70N.m,以免造成阀体变形或影响开启。3.管螺纹连接的闸阀与管端的螺纹相连时，内螺纹可以是圆锥管螺纹，也可以是圆柱管螺纹，但外螺纹必须是圆锥管螺纹，否则易导致连接不紧而泄漏。4.闸阀两端为内螺纹时，必须控制管端的外螺纹长度，以避免管端螺纹旋入时顶压闸阀内螺纹端面，造成阀体密封面变形而影响密封性能。5.法兰闸阀上分度圆应与管道法兰分度尺寸一致方能相配，两端管道中心应垂直于阀体两法兰平面，否则会造成阀体扭曲而变形。6.启动闸阀时，顺时针方向为关，逆时针方向为开，使用时不的增加任何力臂工具，以免造成闸阀结构破坏。7.建议在全开和全关状态下使用以延长阀门寿命，不宜部分开启而作节流使用，且不作为终端阀门使用。销售服务：我公司对售出产品，确实是产品质量问题的，实行三包。Q Q：3345294733V

信：wxz13362687275手机：133-6268-7275座机：0576-8721 9009