

J11WJ41W锻压丝口法兰黄铜截止阀

产品名称	J11WJ41W锻压丝口法兰黄铜截止阀
公司名称	浙江福顶阀门有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	玉环市金鸡一路五十二号
联系电话	13362687275

产品详情

黄铜球阀,闸阀,截止阀,止回阀,燃气阀,煤气阀,温控阀,平衡阀,锁闭阀,分集水器,混水装置,空调波纹管,电动二通阀,恒温控制阀,调节阀,混水装置,减压阀,底阀,蝶阀,安全阀,过滤器,排气阀,水龙头,水嘴,铜管件,生料带,旋塞阀拷克

锻压黄铜截止阀系列一、使用范围：截止阀主要用于切断介质、调节和节流用。由于阀瓣与开关之间的行程小，密封面又能承受多次启闭，适用于需要频繁开、关的场合。截止阀工作介质为水、油、气等，工作温度-10 t 120，公称压力为1.6MPa二、产品特点1.产品选用优质铜材采用红冲热锻工艺。2.DN 25规格以下截止阀采用二道密封。三、安装指南1.管螺纹连接截止阀，安装旋紧时应使管子与阀体端面垂直，并扳钳该螺纹同侧的六角或八角部位，不应该扳钳在另一端的六角或八角部位，DN15、DN20安装扭力距不大于50M.m, DN25安装扭力距不得大于70N.m,以免造成阀体变形或影响开启。2.在安装时，密封材料应保持清洁、干净。3.法兰截止阀上分度圆应与管道法兰分度尺寸一致方能相配，两端管道中心应垂直于阀体两法兰平面，否则会造成阀体扭曲而变形。4.管螺纹连接的截止阀与管端的螺纹相连时，内螺纹可以是圆锥管螺纹，也可以是圆柱管螺纹，但外螺纹必须是圆锥管螺纹，否则易导致连接不紧而泄漏5.安装时应注意介质的流向与阀体上箭头方向一致。6.手轮操作的截止阀可安装在管道的任何位置。7.软密封截止阀采用聚四氟材料密封，硬密封截止阀采用同材自身（属金属）密封销售服务：我公司对售出产品，确实是产品质量问题的，实行三包。Q Q：3345294733V信：wxz13362687275手机：133-6268-7275座机：0576-8721 9009