

信联重工双极破碎机操作简单,安装维修方便

产品名称	信联重工双极破碎机操作简单,安装维修方便
公司名称	河南信联重工机械有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	品牌:信联重工 型号:1600 × 1400
公司地址	温县产业集聚区纬一路与子夏大街交叉口东200米
联系电话	13674998789

产品详情

突出优势

操作简单，安装维修方便

电动—液压操纵，一人即可轻松完成本机操作、维修、更换部件等。

粒度均匀，破碎比大，产量高

出料粒度均匀，每小时可以破碎物料20吨以上，破碎每吨煤渣的成本不超过1.8元。

易损件使用寿命长

本机采用高合金耐磨锤头，缩短了物料在破碎腔内滞留的时间，从而提高了易损件的使用寿命。

1、本系列破碎机是通过双转子两道连续破碎，无筛条装置，各种湿渣均可破碎，既水中捞出来也可随时破碎，不存在粘结堵塞现象，控制物料大小只需要调节一下破碎锤头之间的间隙即可。一般破碎机，因为物料在破碎腔内滞留而造成堵塞，致使相关机件加剧磨损，本系列破碎机可以避免上述现象。

2、高合金耐磨锤头。锤头锤柄组合使用，只换锤头，不换锤柄。

3、独特的移位调隙技术，锤头磨损后不需修复，移动位置反复使用，一副锤头可顶三副锤头使用。

4、破碎机双向转动，通过持续的等班次双向操作方式，可使锤头和破碎齿板之间均匀磨损，减少了停机更换易损件的频率。

5、适合脆性物料的细碎，不堵塞,粉尘少，噪音低。

6、安装方便，大大提高了设备的自由度。

7、检修快捷，破碎机上侧的边门都可以反向打开，从而使得破碎机的检修及易损件的更换变的更加快捷和方便，缩短了检修时间。

工作原理

双级破工作时，在双电机的带动下，互相串连的两套转子同时高速旋转，物料在机内腔经上级转子击碎立即被飞速旋转的下级转子的锤头再次细碎，内腔物料相互飞速碰撞，相互粉碎，达到锤粉料，料粉料的效果，形成了出料粒度小于3毫米的煤渣颗粒。此颗粒度完全能够满足砖瓦厂家作为内燃制砖的要求。

双级破碎机技术参数规格	ZPC 600 × 600	ZPC 800 × 600	ZPC 1000 × 800	ZPC 1200 × 1000	ZPC 1400 × 1200	ZPC 1600 × 1400
进料粒度 (mm)	100	120	160	200	200	200
出料粒度 (mm)	3 (可调)	3 (可调)	3 (可调)	3 (可调)	3 (可调)	3 (可调)
生产能力 (t/h)	20-30	35-55	60-90	80-120	100-140	120-180
电机功率	22KW × 2	45KW+55KW	55KW+75KW	90KW+110KW	132KW+160KW	160KW+200KW
外形尺寸 (长×宽×高) (mm)	2300 × 6500 × 1680	2500 × 870 × 1700	3500 × 870 × 1800	3800 × 1800 × 2400	4400 × 2300 × 2600	4400 × 2300 × 2600

河南信联重工专业生产石料生产线，制砂生产线，移动式破碎站，震动给料机，鄂式破碎机，重锤破碎机，新型反击式制砂机，方箱式破碎机，复合式破碎机，锤式破碎机，对辊破碎机，无筛底双击破碎机，振动筛，直线筛，滚筒筛沙机，轮斗洗砂机，螺旋洗砂机，洗石机，输送机，细砂回收机，球磨机，等配套产品，欢迎新老客户来电或到公司实地考察咨询。

节能球磨机<http://www.henanqiumoji.cn> 颚式破碎机<http://www.posuixian.cn>

小型制砂机<http://www.henanzhishaji.cn> 箱式破碎机<http://www.xinlianjixie.cn> 新型制砂机<http://www.xlzs.cn/>

小型球磨机<http://www.xlqmj.cn/> 移动破碎站<http://www.xlposuixian.com> 小型制砂机<http://www.xlposuixian.cn>