

公明电动叉车，电动堆高车

产品名称	公明电动叉车，电动堆高车
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:A1016 产地:广东
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

公明电动叉车，电动堆高车以电动机为动力，蓄电池为能源的一种工业搬运车辆，是指对成件托盘货物进行装卸、堆高、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。国际标准化组织ISO/TC110称为工业车辆。电动堆高车包括：全电动堆高车、半电动堆高车、前移式堆高车、前移式全电动堆高车、前移式堆高车、步行平衡重式堆高车。电动堆高车广泛应用于工厂车间、仓库、流通中心和配送中心、港口、车站、机场、货场等，并可进入船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、搬运作业。是托盘运输、集装箱运输必不可少的设备。

公明电动叉车，电动堆高车

电动堆垛车

平衡重设计，适合各种托盘和货架，高强度车身和底盘、坚固耐用，确保货叉轻松处理重型货物。交流驱动，加装电子助力转向功能，极大减轻转向所需力量，提高驾驶的稳定性和舒适性工字钢门架，双油缸设计，起升平稳，操作视野开阔加配上坡增力油缸，防止上坡打滑原装进口柯蒂斯电控、安普接插件、特制大号接触器，易损件不再易损电子、机械双重起升限位，确保升降平稳安全三速下降，满载慢速，空载快速溢流阀防止超载，安全开放式内部结构、编号线束布局清晰，方便维护计时器和电量表随时显示电量使用情况，方便通知操作者适时充电。可折叠的人机工程学踏板，减轻操作者的工作强度。电瓶侧拉式设计，方便维修和更换，提高工作效率。门架上装有电子限位开关，准确控制门架的起升高度，防止对起升电机造成损害。门架上装有安全网，保护操作者免受意外伤害。气弹簧自动复位铸造手柄；自动折叠踏板供选配烤漆车体，流水线装配，保证工艺达克罗处理螺钉，永不生锈

公明电动叉车，电动堆高车产品参数

配置号	CDD12-970	CDD16-D930	CDD16-D920
特性	动力形式 操作方式	全电动 步行式/站驾式	

	额定荷载(Q)	kg			
	起升高度	mm	3000	3300	3600
	门架缩回时***低	mm	1980	2135	2335
	高度(h1)				
	载荷中心距(c)	mm	600		
车轮	轴距(y)	mm	1310/1325		
	轮胎类型		PU		
	轮胎数量(驱动轮		1D+L2+4		
	/平衡轮/承重轮)				
尺寸	作业时门架高度(mm		3500/3800/4100/4400		
	h4)				
	操纵手柄高度(h1 mm		1430		
	4)				
	全长(踏板收起)(l mm		2050/1995/		
	1)				
	货叉面长度(l2) mm		1150		
	车体宽度(b1) mm		850		
	货叉***低高度(h mm		85/55		
	13)				
	货叉尺寸, 厚度/ mm		40/100/1070		
	宽度/长度(s/e/L)				
	货叉外侧间距(b5 mm		200~812样		
)				
	支撑腿外宽 mm		/		
	***小离地间隙(m mm		50		
	2)				
	***小转弯半径, mm		1580/1990		
	踏板收起/放下(
	Wa)				
	***小直角堆垛通 (Ast)mm		2180/2580		
	道宽度,踏板收起/				
	放下(托盘0.8 x 1.2				
	m,1.2m沿货叉放				
	置,间隙200)				
	***小直角堆垛通 (Ast)mm		2210/2600		
	道宽度,踏板收起/				
	放下(托盘1.0 x 1.2				
	m,1.2m沿货叉放				
	置,间隙200)				
性能	行驶速度, 满载/ km/h		5/5		
	空载				
	起升速度, 满载/ mm/s		130/230		
	空载				
	下降速度, 满载/ mm/s		130/230		
	空载				
	爬坡能力, 满载/ %		5/7		
	空载				
	制动方式		电磁/再生		
电机	驱动电机功率 kW		AC 1.5		
	起升电机功率 kW		DC 3.0		
	蓄电池电压/容量 V/ Ah		24/270/280		

重量	蓄电池重量	kg	234
	自重 (包含蓄电	kg	1329
	池)		