

艾灸烟雾净化器焊锡激光打标烟尘净化机排烟吸烟机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 艾灸烟雾净化器焊锡激光打标烟尘净化机排烟吸烟机 |
| 公司名称 | 深圳市德天泰环保科技有限公司 |
| 价格 | 1769.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市南山区粤海街道武汉大学B座603 |
| 联系电话 | 17607176330 |

产品详情

深圳市德天泰科技有限公司是一家专业从事空气净化、废气处理等设备的研发、生产、销售及工程服务的专业性公司。德天泰专注室内空气品质改善，引进欧洲先进室内空气净化技术，开发生产的DTT系列烟尘净化机及DTT系列电子式空气净化器为您提供多种室内空气改善方案和烟尘废气处理方案。

【艾灸烟雾净化器】基本说明

艾灸烟雾净化器：专用离心高压净化风机产生的吸力保证吸烟的效果。烟雾经过抽烟管进入设备内部过滤系统就地排放，过滤系统由物理和化学多层次过滤系统构成，净化率高达99%，净化后比正常空气更纯净。没有排风引起的室内负压影响，更利于保持室内洁净度。因其明显的效果及低使用成本被许多美容医院、艾灸馆采用。

【艾灸烟雾净化器】产品特点

- *烟雾过滤一体化结构设计，安装简便，移动灵活，无需铺设吸烟管道。
- *大功率直流无刷电机，寿命长，噪音小，产生较高空气流量。*烟雾过滤三重过滤设计确保滤除烟雾中有害物质，保护人体安全。初效过滤器、中效过滤器和主过滤器均可单独更换，能够最大限度利用过滤器，降低生产使用成本。*内置式烟雾过滤循环空气过滤方式避免将室内冷气/暖气排到室外。
- *多工位设计，风量可调，柔性吸烟臂调节自如。

【艾灸烟雾净化器】参数规格

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 机型 | DTT-180A | DTT-320A |
| 外型尺寸 | 330*310*410mm | 360*380*450 |
| 重量 | 16KG | 20KG |
| 净化风量 | 300m/h | 560m/h |
| 额定功率 | 180W | 320W |
| 电压 | 220V | 220V |
| 噪音 | 50db | 52db |

| | | |
|------|-----------|---------------|
| 净化效率 | 99.99% | 99.99% |
| 管接口 | ¢ 50mm*2 | ¢ 50mm*2 |
| 适用范围 | 单双工位艾净净化器 | 多工位（4-8）艾净净化器 |

【艾灸烟雾净化器】适用范围

使用场所：艾灸养生、激光美容、化学实验的废气净化处理等

【艾灸烟雾净化器】检测认证

在艾灸治疗过程中，会产生大量的烟雾，而烟雾中95%来自于灸条产生的颗粒，而5%是灸条燃烧而产生的有害性气体。而这些污染物对操作者及环境都会造成很大的危害。

【艾灸烟雾净化器】包装说明

包装标准：设备、电源线、吸烟管、吸烟罩、产品保修卡、合格证。

【艾灸烟雾净化器】售后服务

用户的信赖是德天泰生存的基础，优良的品质，优良的服务是用户依赖的前提。现针对德天泰用户提供如下售后服务承诺：1、 我公司向客户进行售后服务承诺：免设备壹年的维护保养费。

2、 接到客户维修保养需求信息后，我公司售后服务部8小时内支援到位（节假日缓后执行）；

3、 所有经确认的故障24小时内排除（小故障当天处理完成）；

4、 一年一度的巡回检查和用户访问，并向用户提供保养建议。5、 免费解答产品的一切问题。

6、 在保修期外，我公司仍以优惠的价格提供机组的终身维护、保养服务；

【艾灸烟雾净化器】工作原理

通常在艾灸烟雾中有95%是艾条在高温下挥发出来的微粒，这些微粒漂浮在空气中在一定的光线照射下人眼可以观察到，即我们能够看到的烟雾。而另外5%是以气体方式散发在空气中，我们的肉眼是看不到的，而这些气体中含有大量的一氧化碳、二氧化碳、甲醇、甲烷、甲醛等有害成分。这些微粒和有害性气体会影响操作者的健康及污染环境。烟雾净化系统是通过各种适合的收集器（烙铁抽管/吸烟手臂/吸烟罩等）通过安装在个工位的管路收集到除烟系统的设备中，被系统内部的过滤器过滤后排到室内。