

聊城工地洗车台搅拌车辆专用冲洗设备洗轮机厂家介绍

产品名称	聊城工地洗车台搅拌车辆专用冲洗设备洗轮机厂家介绍
公司名称	山东华祥环保清洁设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	设备尺寸:2200*3700*1200mm 总功率:4kw 设备产地:山东济南
公司地址	济南市天桥区济洛路160号晨光工业品市场90号
联系电话	18672874061

产品详情

聊城工地洗车台搅拌车辆专用冲洗设备洗轮机厂家介绍我公司专用生产工地洗车台，工程车辆先驶入过水池，没过大半轮胎的水将对车辆的轮胎、挡泥板等部位进行初洗，轮胎上大多数挂泥都能在这20米长的过水池里脱落；这时车辆再驶上工地洗车台上，其底部承重板上密集的出水孔将以从下往上、从侧面往内部等不同方位向车辆冲水，将车辆底部、轮胎内侧、车身等部位的污泥清洗干净。为了督促建筑工地文明施工，建设监察支队推出建筑垃圾（沙石、土方等）运输车辆密闭化改造、加强建筑工地文明规范施工巡查等系列举措。目前市区大多建筑工地每天工程车进出比较频繁，这种情况下人工清洗无法满足清洗需求；来不及清洗的车辆行驶在城市道路上，会给城市空气、道路卫生都产生不良影响，其中的扬尘甚至也会成为引发雾霾天气的因素之一。现在相关部门已经在全国范围内逐步推行这一模式的工程车清洗平台，以避免建筑工地污泥外流，保持城市环境整洁。

聊城工地洗车台搅拌车辆专用冲洗设备洗轮机厂家介绍

正确操作规程:

- 1、操作人员必须经过培训，熟悉操作流程后方可操作。
- 2、合闸送电以前须确保传感器及踩踏开关都正常，急停开关已复位，水池内水位在可洗车的范围内，在洗车范围内没有闲杂人员逗留。
- 3、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。
- 4、合上总电源断路器，电源指示灯亮，进入待机状态。
- 5、车辆进入工地洗车台前，应告知司机清洗步骤，慢速驾驶车辆，不得快速冲撞，而且确认已关好门

和窗。

- 6、操作间隙做好设备的清洁和保养工作，经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。
- 7、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- 8、绝对禁止缺水洗车，以免烧坏水泵。
- 9、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏。
- 10、在执行程序操作期间，不得擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。

聊城工地洗车台搅拌车辆专用冲洗设备洗轮机厂家介绍

产品应用：

城市拆迁工地、钢渣堆场、铁矿石料场、采矿区域、煤场、水泥厂、火力发电厂、建筑工地、物料和矿产品露天堆放厂、混凝土处理厂、垃圾堆放场、垃圾焚烧厂、沙厂、装卸料堆场、干式物料仓库、露天爆破、重度粉尘区域、大型自卸车卸料区域、港口码头、铁路货场、储运区域、大型农田、园林、护路林、草坪等喷雾加湿、绿化、预防病虫害、城市空气污染粉尘超标区域等地方的水雾除尘、抑尘、降温。

聊城工地洗车台搅拌车辆专用冲洗设备洗轮机厂家介绍

订货须知

用户可根据自身情况提出具体要求。

订货时要提前索要基建图纸，建好基础设施。