

意大利伊莱克斯燃气电磁阀VMR系列

产品名称	意大利伊莱克斯燃气电磁阀VMR系列
公司名称	佛山市程涛机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	伊莱克斯Elektrogas:伊莱克斯Elektrogas VMR6 RP2 DN50:VMR6 VMR2 DN50 意大利:意大利
公司地址	佛山市禅城区江湾一路12号欧宝大厦
联系电话	15818023909 15818023909

产品详情

品牌 意大利意莱克斯 Elektrogas 型号 VMR6 材质 铝合金 类型(通道位置) 二通式 连接形式 法兰 适用介质 燃气、天然气、液化石油气、人工煤气、空气等无腐蚀性气 流动方向 单向 用途 安全 公称口径 50 (mm) 工作温度 常温 () 3C 阀门类别 工业 规格 DN50 额定电压 230V AC 50/60 Hz 最大工作压力 200mbar 防护等级 IP54 意大利Elektrogas意莱克斯VMR系列 (A级) 快开快闭燃气安全电磁阀 (常闭式) 工作原理: VMR系列是快开快闭燃气安全电磁阀(常闭式)

如果没有电流激发,在弹簧的作用下,气流通道保持关闭的状态

当线圈充电时阀门打开,当电流消失时阀门迅速关闭 应用: VMR系列适用于下列对燃气和空气的切断以及调整控制:燃气燃烧器、大气式燃气炉、工业燃烧炉以及所有使用燃气电磁阀的燃气设备(100%持续工作合格) 技术参数: 连接方式: 螺纹接口Rp 3/8 - 1/2(黄铜)

螺纹接口Rp 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2 (铝合金) 法兰接口DN 65 - DN 80 -

DN 100 - DN 125 - DN 150 (铝合金) 额定电压: 230V AC 50/60 Hz 110V AC

50/60 Hz 24V AC/DC 12V AC/DC 电压公差:

-15% - +10% 工作温度: -15 - +60 工作压力: 最大200/360 mbar

开启关闭时间: <1秒 防护等级: IP 54 电缆线: PG 9 密封材料:

NBR橡胶 阀体材质: 压铸合金铝 适用介质:

天然气、液化石油气、人工煤气、空气等无腐蚀性气体(EN 437条款规定) 压力入口: 两边G 1/4 (除黄铜系列以外) 调用范围: 按需从Rp 3/4到DN 150