

手动液压泵MP-150型

产品名称	手动液压泵MP-150型
公司名称	常州卓泰液压设备有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:zoty 型号:MP-150 工作压力:150MPa
公司地址	邹区 邹新路201号
联系电话	0519-89616135 15061122566

产品详情

超高压手动液压泵MP系列

概述：

卓泰液压的主营产品 **超高压手动液压泵** 具有使用灵活方便，降低劳动强度，耐久耐用等特点，是理想的超高压液压动力源。经过市场多年的考验，现在广泛应用在煤矿机械、船舶工业、石油化工、冶金、电力工业以及重型机械等多个领域。

特点：

1. 工作压力为100~280MPa；
2. 内设减压阀，为防止压力过载，泵内还设有安全放散阀；
3. 二级流量设计，一级低压时排量为33CC，二级高压时排量为1.6CC；实现了恒功率条件下，低压大流量供油，高压小流量供油，节省了时间，提高了效率。
4. 外形尺寸为585*120*170mm；

5. 带油总重量为9Kg左右。

应用：

超高压手动液压泵是机电装配设备的理想动力源，目前主要应用于以下几个方面：

- 1、 螺纹紧固件与紧固拉紧装置的动力源。
- 2、 机械设备中光滑圆锥面或圆柱面过盈配合拆装的动力源。
- 3、 液压载重油缸或千斤顶的动力源。

操作规程：

- 1、 松开油箱盖；工作前，须将油箱盖拧松。
- 2、 初次使用手动泵前，应检查油箱内液压油油面。
- 3、 快速接头与软管等配套工具如 液压拉伸器、液压螺母或液压油缸的连接。确认各部分正常后，方可进行操作。
- 4、 工作完毕后，首先卸掉泵及管路压力，然后将手动泵与配套工具间快速接头脱开。
- 5、 拧紧油箱盖，盘好油管（并捆扎）后装箱保存。
- 6、 在操作过程中应注意防尘，操作结束后应检查部件。擦试后装箱保存。