

捷峰电动巡逻车JF-L805

产品名称	捷峰电动巡逻车JF-L805
公司名称	四川捷峰环保设备有限公司
价格	10000.00/辆
规格参数	
公司地址	成都市新都区大丰镇润丰路388号
联系电话	028-87502103 18140163878

产品详情

主要技术参数

载客数：

5人

整车基本配置表

1. 车身：钢架和高强度玻璃钢车身
2. 底盘：增强微型汽车底盘，防锈电泳烤漆处理，经磷化水洗跟酸洗。
3. 前挡风玻璃：钢化玻璃
4. 顶篷：麻毡压制一体式成型
5. 座椅：高回弹整体汽车座椅
6. 地板：高档汽车地板革
7. 仪表台：组合仪表、MP3/USB插口收音机、前进后退指示仪，车内含有电池容量表与电量指示仪、聚氨酯发泡扶手、水杯座
8. 灯光/喇叭：前大灯、前小灯、转向灯、倒车灯、行车灯、刹车灯、电喇叭、LED警灯和喊话器
9. 电机：优质交流电机，牵引性能优越，过载能力强，使用寿命长，功率为5KW

外型尺寸：长×宽×高	3570×1600×1470
车身结构	5门5座两厢车
整备质量：	1020kg
轴距：	2360mm
前轮距：	1410mm
后轮距：	1405mm
最小离地间隙：	150mm
最高车速（满载）：	45km/h
驱动方式：	电机后置后驱
前制动类型：	通风盘式
后制动类型：	鼓式
最大爬坡度（满载）：	20%
门锁：	中控门锁
电机额定功率：	5KW
电池：	60V/200AH
照明电压及功率：	12V/110W
充电时间：	8-10小时
续驶里程：	150km
轮胎：	165/60 R14

10. 电池：优质大容量、深循环免维护电池，电池组电压：60V，电池标称容量：200AH

11. 电控系统：高性能电控系统，具有过温过载保护电路的功能，启动平稳，可靠耐用

12. 充电装置：全自动高效脉冲式微电脑智能充电器，充满电后自动停止，可有效延长电池使用寿命

13. 悬挂系统：前悬挂麦弗逊独立悬挂，后悬挂为纵臂扭转梁式，弹簧螺旋式减震器

14. 制动系统：液压双管路制动系统，前后鼓式车轮制动器，驻车制动为机械式

15. 方向系统：齿轮齿条式转向系统，有自动调节间隙功能，使用轻便

16. 轮胎形式：坚固耐用优质汽车专用轮胎