

山东瑞隆强击式破碎机锤式破碎机厂家

产品名称	山东瑞隆强击式破碎机锤式破碎机厂家
公司名称	枣庄市瑞隆机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:RION 型号:RL1820 产地:山东枣庄
公司地址	枣庄市台儿庄枣台路
联系电话	0632-6515123 15589222278

产品详情

强击式破碎机

使用范围：

广泛应用于矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等部门，用于破碎中等硬度的物料且对含水量无要求。

工作原理：

电动机通过皮带传动带动转子旋转，使转子盘上的锤头高速旋转，当物料进入破碎腔时，受到高速旋转锤头的冲击而破碎，并被冲击到反击区，再次进行破碎，另外部分被冲击的石料在运动过程中撞击到下落的物料，同时进行破碎。这样多次反复冲击、反击、撞击，最终物料形成小颗粒通过锤头和破碎板之间的间隙排出。

性能特点：

- 1、产品粒度均匀，出粉率少，一次性成品率高，可达到80%以上。
- 2、设备维修方便，设备上自带液压开启装置，可以将后盖板打开，更换易损件更快捷方便。
- 3、具有特殊的双重过铁保护装置，可将不慎混入机内的铲齿、钻头、铁锤等金属异物自动反弹回给料辊或排出机外，保护机器设备。
- 4、出料粒度可调：设备后侧设有反击架调整装置，可以根据生产的需要，调整锤头和反击板之间的间隙，调整出料粒度，可以满足多种规格的物料的需求，且增加了锤头的使用寿命。
- 5、更适合降雨量较多、料湿、含土较大的工作状况，由于它具有特殊的结构，使得破碎较粘物

料时消除了堵塞粘附之患。

6、设备结构简单，装配紧凑，重量较轻，处理能力大、耗能少。

技术参数：

型号	转子尺寸(mm)	进料口尺寸(mm)	最大给料尺寸 (mm)	处理能力 (T/H)	电机功率 (KW)
RL1512	1500 × 1200	900 × 1200	700	200-300	132 × 2
RL1615	1600 × 1500	1180 × 1500	900	350-450	220 × 2
RL1620	1600 × 2000	1180 × 2000	1000	500-700	355 × 2
RL1820	1800 × 2000	1250 × 2000	1200	800-1200	450 × 2
RL2022	2000 × 2200	1400 × 2200	1200	1200-1600	560 × 2

配件：

液压顶开装置

顶开装置可自动顶开设备后盖，更换配件更省时、省力，同时消除了吊装所需要的时间和费用。

耳环式液压油缸

耳环式液压油缸具有结构简单，工作可靠，装拆方便，易于维护，使用寿命长等有点。广泛应用于工程机械，重型机械等液压传动。

液压油管

全部采用进口管材，标准符合GB/T19001-2008-ISO9001:2008管理体系认证，质量可靠，经久耐用。