

祥瑞通防爆正压柜，防爆正压柜厂家 资质齐全 河南防爆正压柜

产品名称	祥瑞通防爆正压柜，防爆正压柜厂家 资质齐全 河南防爆正压柜
公司名称	南阳市祥瑞通防爆电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河南省南阳市卧龙区龙升工业园锦兴电气南隔墙
联系电话	0377-63877179 18595973158

产品详情

防爆正压柜说明：

1. 防爆柜广泛用于石油开采、炼油、化工、海洋石油平台、油轮、军工等危险环境场所，三相四线制（380V/220V）交流配电系统及所有弱电系统；
2. 防爆正压柜适用于1区、2区危险性场所；
3. 防爆箱适用于 A、 B类爆炸性气体环境；
4. 适用于温度组别：T1 ~ T6温度组别。

1.采用介质隔离点燃源防爆措施达到电器防爆的目的是正压通风防爆柜的防爆原理。即：把用户所有的电器元件装在一个充满正压力洁净介质的壳体内，使外部环境中易燃的混合型气体物质无法接触到电器元件在正常工作时所产生的电火花或危险温度，从而达到电器防爆的目的；

2.本产品可根据用户要求安装各种普通的检测仪表、分析仪表、显示仪表、监视器、微电脑触摸屏、大功率变频器以及普通电器元件，对用户内装电器元件基本不受限制；

3.产品采用主、副盘结构，主盘为正压腔，内装用户所需的电器元件和防爆必须的检压传感系统、通风布气系统、气压调节系统等；副盘内装防爆换气自控系统、防爆电源自切换系统、防爆报警系统、防爆压力显示系统、进出气源接口，自供气规格产品的副盘内还装有防爆供气装置；

4.可按用户要求分别定制成箱式、琴台式和柜式结构，柜式又分为上下结构和左右结构。箱式一般采用钢板焊接而成，表面喷塑，前开门操作；琴台式和柜式其柜架采用标准型材焊接，表面喷塑，对其各接合面都经过了特殊的密封处理，前开门操作后开门维修；钢板材料一般选用冷轧钢板，也可根据用户要求选用不锈钢材质。