

车上用15KW柴油发电机报价

产品名称	车上用15KW柴油发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定功率:15KW
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

车上用15KW柴油发电机报价

大泽柴油发电机的优点是功率大、经济性能好。本站为您提供柴油发电机工作原理与柴油发电机常识，为更好的使用和保养柴油发电机提供帮助，告诉您柴油发电机原理，让您更好的利用柴油发电机。车上用15KW柴油发电机报价现在欧洲市场上，柴油发电机正在大行其道，越来越多的被运用在工程上，许多刚刚开发出的全新工程，都有柴油发电机的版本，这说明柴油发电机以其独特的优势正逐步与汽油发电机在工程领域平分秋色。它们能全面取代汽油发电机吗？我们现在对汽油发电机和柴油发电机进行下比较，让我们真正了解柴油发电机和汽油发电机在性能上的区别。

车上用15KW柴油发电机报价

大泽柴油发电机的冷却水温度过低，使柴油燃烧不完全，影响电力和废燃料。因此，应适当使用保温窗帘，注意冷却水使用不含矿物质的软水，如流动的河水。

在使用过程中不要超载柴油发电机。

当机器超负荷工作时，它会冒出黑烟，这并不是完全燃烧的燃料。只要机器是黑烟，就会增加油耗，缩短零件的使用寿命。

定期检查,及时维修。

对机械、维修、故障、及时维修等进行定期或不定期的检查，不允许机器在出现故障时进行操作。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】：姚辉锋

【联系电话】：130-2019-8138/021-5198-7644

【电子邮箱】：3087498943@qq.com

【在线客服】：QQ:3087498943

15千瓦静音柴油发电机技术参数：

- | | |
|----------|-----------------|
| 1、产品编号 | TO18000ET |
| 2、款式 | 静音 |
| 3、功率因素 | 1 |
| 4、额定功率 | 15KW |
| 5、*大功率 | 15.5KW |
| 6、品牌 | 大泽动力TOYOTI |
| 7、额定电流 | 68A |
| 8、额定电压 | 220 380V |
| 9、相数 | 单相 三相 |
| 10、频率 | 50HZ |
| 11、噪音水平 | 60-65分贝 |
| 12、启动方式 | 电启动（选配全自动） |
| 13、净重 | 260KG |
| 14、额定转速 | 3000RPM |
| 15、发动机型号 | KD2V90（TOYOTI） |
| 16、压缩比 | 25：1 |
| 17、额定转速 | 3000（r/min） |
| 18、油箱 | 28L |
| 19、耗油量 | 210 G.KW.H（满负载） |

- | | |
|-----------|------------------------------|
| 20、超载保护装置 | 有 |
| 21、排量 | 700(ml) |
| 22、连续工作时间 | 8H (满负载) |
| 23、发动机类型 | V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式 |
| 24、绝缘等级 | F级 |
| 25、款式 | 静音(灰黄) |
| 26、燃油型号 | 0号柴油(夏)-10号柴油(冬)-35号(严寒) |
| 27、尺寸 | 1060*610*670mm(不含轮子/长*宽*高) |
| 28、20尺柜子 | 25台 |
| 29、40尺柜子 | 50台 |
| 30、60尺柜子 | 125台 |
| 31、认证 | CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL |
| 32、工作环境温度 | -25~40 |
| 33、电压表 | 有 |
| 34、自动启动 | 选配 |

电子调速，手推轮子，控油装置

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997