

红盛真空泵凝汽器胶球清洗 中央空调胶球清洗

产品名称	红盛真空泵凝汽器胶球清洗 中央空调胶球清洗
公司名称	连云港市红盛橡胶制品有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	连云港市灌云县南岗镇
联系电话	13961378590

产品详情

连云港红盛橡胶制品

联系电话 13961378590

胶球使用方法

1、正常投球量：为凝汽器单侧单流程冷却管根数7%-13%，依胶球循环一次所需时间的长短，取下限或上限或其接近值，胶球循环一次的时间一般以30秒作为界限。

2、胶球补充周期或更换周期：胶球补充周期为胶球清洗系统累计运行7次，也可根据本单位具体情况不同调整补充周期。

胶球更换周期，根据国产球使用统计，其更换周期为胶球清洗系统累计运行60次。另外，在水中浸泡一段时间后，个别胶球可能胀大过多，致使直径超标，在补充和更换胶球时，均应及时换掉，以防冷却管被堵。将球从装球室手孔处投入系统，球被胶球泵送入冷却水入口管内，球随水流入凝汽器水室，扩散后的胶球均匀分布进入冷却管，并被挤压通过，将附着在管内壁上的污垢带走，散入水流中，在凝汽器出口管段上的收球网把水流中的球回收，由胶球泵抽出送入装球室，如此多次反复。

胶球种类作为提高发电厂运行效率的重要手段之一，在线式凝汽器胶球清洗系统已经成为电厂的标准配置，胶球质量好坏是该系统的关键要素之一。我厂长期供应清洗凝汽器海绵胶球，供应直径16—29mm海绵胶球，金刚砂海绵胶球，剥皮球。·标准剥皮胶球标准剥皮胶球特别适用于各种凝汽器铜管，标准剥皮胶球也是各发电厂最常用的一种胶球。胶球由天然橡胶加发泡和特殊添加剂制造而成。标准剥皮胶球可以用于各种胶球清洗设备和水质。·光胶球光胶球表面光滑，可再剥皮磨打后制成标准剥皮胶球，一些发电厂因管道无较硬沉积才定购光胶球，一般用于不锈钢管。但对铜管使用的效果不佳。·金刚砂胶球金刚砂胶球分为全金刚砂胶球和半金刚砂胶球两种。