

# 凝汽器胶球装置、HS换热器专业换管

产品名称	凝汽器胶球装置、HS换热器专业换管
公司名称	连云港市红盛橡胶制品有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	连云港市灌云县南岗镇
联系电话	13961378590

## 产品详情

连云港红盛橡胶制品

联系电话 13961378590

胶球清洗系统组成：

- 1、装球器：装球器是胶球清洗装置中用于装球、取球、观察胶球运行状况的装置。此装置设置有足够的容积，保证海绵胶球有回旋的余地。
- 2、收球网：网是胶球清洗装置的关键设备。安装在冷凝器出水管道上，用于将胶球从冷却水中分离并收集起来，再由胶球泵将胶球送至装球器。收球器具有收球率高、水阻小、适应性强等优点。不锈钢网板抗腐蚀、抗冲击、耐老化。
- 3、分汇器：采用优质铸钢焊接而成，配有透明的观察窗，能够直观的观察到胶球的运行情况及其质量状态。合理分配胶球的去向，确保凝汽器两侧的清洗几率，杜绝了因循环水两侧压差过大引起的胶球只清洗一侧的可能。
- 4、胶球泵：采用单吸卧式离心泵，具有不损球、不堵塞、运行平稳、使用寿命长等优点。泵的流通部分可以采用不同性能不锈钢制造，适用于以不同水质为冷却水源中央空调系统。
- 5、分汇器：分汇器把清洗胶球喷射入冷却水管线的入口，实现了良好的胶球分配，保证每一个冷却管都有近似相等清洗的机会和频率。分汇器：配有透明的观察窗，能够直观的观察胶球的运行状况。
- 6、清洗胶球：海绵胶球的膨胀率控制在0~0.5mm之内，密度均匀、制作精良，彼此连通，光滑表皮，不易老化，无疏松、且耐磨性好。
- 7、程控系统：  
采用PLC控制，设计先进合理。根据客户需要灵活设定清洗频率。本装置可根据现场工程需要设计制造。

