

大连工业除湿机DF12S

产品名称	大连工业除湿机DF12S
公司名称	大连保税区瑞风电器商行
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:百奥 型号:CF12 产地:广州
公司地址	大连开发区黄海中路322-22号(名品家居院内)
联系电话	13842622270

产品详情

大连抽湿机

设备型号DF12S

除湿量12kg/h

电压频率380V 3N-50Hz

功率4500W

湿度调节10%-98%RH

控制精度 $\pm 3\%$ RH

循环风量-

防护等级IP21

适用面积300-380m²(3米高)

机身尺寸685 × 405 × 1640mm

- 1、电脑式全自动控制
- 2、当前环境温湿度彩色LCD液晶显示
- 3、低温适用，自动化霜
- 4、具有故障自动判断功能
- 5、1-24小时定时功能

- 6、特有湿度1%可调，湿度设定范围10%-90%
- 7、软管连续排水功能
- 8、底部装有万向轮，自由移动
- 9、国际名牌压缩机（三菱/大金）

一、工业除湿机应用

空气干燥：百奥工业除湿机广泛应用于贵重物品仓库、制药、食品、电子、皮革、鞋业、家具、印刷制品、化工、烟草等诸多行业。使物品避免了因潮湿、霉变带来的重大损失。产品适用面积大，特别适用于大型车间及仓库使用

物品干燥：百奥工业除湿机抽湿强劲，特别适用于纸盒、纸箱、印刷制品、木材、药材、果脯、海产品、皮鞋等物品的干燥抽湿，强劲抽除物料内部水分，快速干燥，节能。

二、工业除湿机原理

百奥工业用除湿机通过风机将潮湿空气抽入机器内部，通过压缩机制冷将蒸发器降温至露点以下，潮湿空气经过蒸发器在表面凝结成水，汇集至接水盘后，流入水箱中，干爽空气经冷凝器重新加热由出风口排出，这样不断循环将室内湿度降低。

三、工业除湿机选购

- 1、测量使用空间体积，面积高度（测量后需按2.6米换算为使用面积）。
- 2、考虑自己所需要的湿度范围，一般物品保存的湿度范围为60%左右，精密仪器、贵重物品保存的湿度范围为50%左右。

- 3、一般保存湿度范围按照每升除湿量使用1-1.2倍的使用面积进行配置；

贵重物品的保存湿度范围按照每升除湿量0.6-0.8倍的使用面积进行配置；

当然也可以适当放大使用面积的比例，但使用面积越大，所需除湿的时间越长。

- 4、用于物品干燥时，适用面积大幅度缩小，不能按空气除湿的方法来选用物品干燥的方案，具体方案咨询销售顾问。

四、工业除湿机使用注意事项

- 1、除湿机最佳使用温度范围为15 ~ 38 。
- 2、除湿机使用时门窗尽可能关闭，以达到最佳除湿效果。
- 3、除湿机应放置于室内中央位置以达到均匀除湿的效果，且进出风口不得有障碍物挡住。
- 4、除湿机使用过程中需放置平坦，不可倾斜或横倒，避免机器发生故障或异常异音。
- 5、除湿机置放于不可放置于有腐蚀性气体及高粉尘的空间使用，用于有腐蚀性气体，请选购具有防腐功能的除湿机；用于高粉尘环境中，请经常清洗或更换过滤网，同时清洗两器中的粉尘，以保证除湿性能。

6、除湿机经过运输搬动请先静置4-6小时，再开机使用。

五、工业除湿机保养方法

- 1、机体表面有黏着物或灰尘时，可用肥皂水清洗，避免以汽油、石油精、溶剂等，避免掉漆或变色现象。
- 2、过滤网应定时清理干净（约两周一次），以维持机器除湿、除尘效率及寿命，同时避免细菌滋生。
- 3、两器应定时用水清洗，根据粉尘情况，约两月一次，以保证除湿性能。
- 4、长期不使用机器时，请将电源线插头拔掉，按以1、2、3步清理机器后用包装箱把机器包好，存放于阴凉干爽处。