

气动不锈钢插板门、对夹式插板阀、耐磨气动插板阀

产品名称	气动不锈钢插板门、对夹式插板阀、耐磨气动插板阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:PZ673H 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

产品详情

气动不锈钢插板门、对夹式气动插板阀、耐磨气动插板阀从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分，上半部分为气动执行器，下半部分为阀门。气动刀闸阀具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6 MPa-2.5MPa，使用温度-29--+1150 情况下正常工作。

型号代表：

阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；

驱动形式代号：“6”表示气动执行器；

连接形式代号：“7”表示对夹式；

结构形式代号：“3”表示单闸板；

密封面材料代号：“H”表示硬密封；

刀型闸阀：

气动不锈钢插板门、对夹式气动插板阀、耐磨气动插板阀主要零部件材料：

阀体、上盖 Valve body, upper cap 碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel

阀板 Valve plate 不锈钢 stainless steel

阀杆 Stem 不锈钢 stainless steel

密封圈Seal ring 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber, PTFE, stainless steel,hard alloy

气动刀型闸阀主要性能规范：

公称压力Nominal pressure PN

壳体试验Casing test 1.5XPN

密封试验Leak test 1.1XPN

工作温度Operating temperature 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425

适用介质Working medium 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

气动刀闸阀执行标准;

设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998结构长度 structural length: GB/T15188.2-94

法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92

气动不锈钢插板门、对夹式气动插板阀、耐磨气动插板阀选配驱动装置型号配置表：

气动执行器可选附件：

- 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选取防爆电磁阀)。
- 2、限位开关。
- 3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。
- 4、电/气动阀门定位器(调节型用)。

气动执行器：

1、气缸是以压缩空气为介质，将其能量转换成机械能，实现直线运动的装置，是广泛应用于各种气动系统的执行元件，是实现工业自动化的基础元件。

2、气动刀型闸阀技术参数

气动不锈钢插板门、对夹式气动插板阀、耐磨气动插板阀气电控制功能说明：

- 1、采用双电控三位五通电磁阀控制气动刀型闸阀气缸，采用三位开关，可控制闸阀在上限位、下限位及任意位置停留。
- 2、闸阀在上限位、下限位位置停留时，上限位及下限位置的限位开关，发出一组常开或常闭的独立信号触点。可作为状态指示用。
- 3、闸阀在上限位下限位置停留时，上限位及下限位置的限位开关，自动切断电磁阀相应控制线圈的电源。这样闸阀在上限位及下限位置长期停留时，电磁阀的电控线圈不通电，可避免电磁线圈发热提高电磁阀使用寿命，大大地提高了可靠性。
- 4、闸阀在上限位及下限位置长期停留时；气源被切断不耗气，但锁定阀门气缸的气压仍保持在气缸中，

能保证可靠停位。

5、在气缸开关过程中，切断控制电源，则气缸进出气也同时被切断，锁定阀门气缸的气压仍保持在气缸中，如气缸活塞、电磁阀及接头无泄漏，则闸阀可在任意位置长期停留。