长沙双洲金属氟碳漆涂料结构力强，分子结构十分稳定

产品名称	长沙双洲金属氟碳漆涂料结构力强，分子结构十分稳定
公司名称	长沙双洲防腐材料有限公司
价格	48.00/kg
规格参数	品牌:双洲 型号:FS-2000 产地:长沙
公司地址	宁乡县双凫铺镇余新村朝阳组
联系电话	0731-89569436 13973151388

产品详情

尹经理 13787173087

金属氟碳漆

型号: FS-2000

规格: 20kg/桶

主要组成 该产品是以氟碳树脂、颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为羟基组份，以脂肪族异氰酸酯为另一组份的双组份自干涂料。

金属氟碳漆主要特性 耐候性能优异；

金属氟碳漆漆膜装饰性能好（丰满光亮、硬度高）；

金属氟碳漆耐化学品性能好；

金属氟碳漆保光、保色性能优良；

金属氟碳漆高附着力，良好的机械性能。

主要用途 用于各类交通车辆、工程机械、高档住宅及其它表面要求高档装饰的物件，特别适合于户外使用。

技术指标 漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

细　度：≤20μm

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

表干≤2h，实干≤48h

光　泽：（60°）亮光：≥90°，

哑光：商定（20°～80°）

铅笔硬度：≥HB

附 着 力：≤1（划格法，级）

杯突试验：≥4mm

弯曲实验：≤2mm

耐 水 性：240h

耐汽油性：24h

耐 侯 性：人工加速老化 1000h；

失光≤1，粉化≤1

包装规格20千克/厅。

基本参数 配　比： 漆料：H-11固化剂 =10：1（重量比）

施工时限：8h，（25℃）

理论用量：200～250g/m2

建议涂装道数 涂装二道（wet by wet），

干膜厚度 55±5μm

配 套 用 漆

H53-86环氧底漆，

FS2000各色氟碳底漆。

表 面 处 理　涂漆基面要达到牢固洁净、无油污、灰尘等所有污物，涂抹基面无酸、碱或水分凝结，对固化已久的聚氨酯面漆，应用砂纸打毛后，方能涂装后道面漆。

涂 装 方 法　无气喷涂 ：稀 释 剂：XLZ氟碳稀释剂

稀 释 率：0～15%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约0.4～0.5mm

喷出压力：15～20Mpa

空气喷涂 ：稀 释 剂：XLZ氟碳漆稀释剂

稀 释 率：20～50%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约1.8～2.5mm

喷出压力：0.3～0.5Mpa

滚涂/刷涂： 稀 释 剂：XLZ氟碳漆稀释剂

稀 释 率：0～20%（以漆料重量计）

湖南长沙双洲涂料化工厂创立于2001年。15年发展，公司的客户遍布全国各地。我公司引进成套国外先进设备和先进生产技术，一流检测仪器，生产重防腐、耐高温漆等特种功能性的涂料产品。生产、开发各种高级专用涂料。 广泛应用于钢结构、交通车辆、工程机械、桥梁、厂房、冶金、化工设备、火电厂等防腐涂装。 公司坚持奉行“ 质在优、价在实、商在信、人在诚 ”的经营理念，追求和您共同进步。 主要产品：工业特种涂料及重防腐系列 品种：氨基、硝基、丙烯酸、丙烯酸聚氨酯、氟碳、环氧、乙烯基、氯磺化聚乙烯、高氯化聚乙烯、氯化橡胶、煤沥青、有机硅耐高温、聚酯、聚氨酯、反光等系列。 本公司宗旨“ 以质量求生存，以产品求发展 ”，以团结、务实、开拓精神、全心全意服务于用于，服务于社会。