

四层阳光板 6-20mm四层阳光板有库存

产品名称	四层阳光板 6-20mm四层阳光板有库存
公司名称	佛山市朴丰建材有限公司
价格	36.00/平方米
规格参数	品牌:朴丰阳光板厂家 型号:四层阳光板 产地:广东
公司地址	广东省佛山市北滘镇莘村西工业区18号
联系电话	075722390603 13630101209

产品详情

四层阳光板 6-20mm四层阳光板有库存

网上价格仅供参考，特殊颜色和规格可以定做。

欢迎您来电来厂洽谈业务，我们将竭诚为您提供专业服务！

全国服务热线：郭先生 13630101209

佛山市朴丰建材有限公司是从事PC系列产品pc阳光板，pc耐力板，pc波浪瓦，U型锁扣阳光板，四层阳光板，蜂窝阳光板，pc颗粒板，pc磨砂板，pc扩散板雨棚支架的生产销售多年的专业性厂家。我司致力于提供优质的产品和服务，欢迎洽谈合作。

四层PC中空阳光板是我司自主专业研发与生产的一种新型材料。此板采用100%全新进口高档PC料共挤生产，提供十年质保，并在抗老化，防滴漏，抗紫外线等方面有技术性突破，是各种温室大棚搭建的好材料，产品主要特点：采用四层矩形中空结构重量轻非常易与安装。可按要求设计成双面UV保护层，从而更有效的抵抗紫外线，防滴露，当用于温室大棚时，不会出现农作物因滴露而受到破坏等问题。

产品特点：产品应用案例：

透光性好 可按要求制作双面UV抗紫外线涂层，更好的保护板材

重量轻、抗冲击强 比重仅为玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。 **阻燃** 国家标准GB50222—95确认，PC阳光板为难燃一级，即B1级。PC板自身燃点是580℃，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势的蔓延。

可弯曲性 可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。弯曲半径为采用板厚度的175倍，亦可热弯。

隔音性、节能、温度适应性强
PC板在-40℃时不发生冷脆，在125℃时不软化，在恶劣的环境中其力学、机械性能等均无明显变化。

耐候性 PC阳光板可以在 - 40℃ 至120℃ 范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。

防结露 室外温度为0℃，室内温度为23℃，室内相对湿度低于80%时，材料的内表面不结露。露水会沿着板材的表面流走，不会滴落。

PC阳光板产品规格

产品	标准尺寸	厚度	重量	最小弯曲半径	对应最小跨度	常规
名称	(mm)	(mm)	(kg/ m)	(mm)	(mm)	颜色
阳光板	长：6000	4	1.0	700	1500	透明
		5	1.1	875	1800	
	宽：1220-2100	6	1.3	1050	2000	乳白
		8	1.5	1400	2700	
		10	1.7	1750	3300	茶色
					湖蓝	
					草绿	
					瓷白	
					银灰	
					珍珠白	

注：特殊颜色和规格可定做

佛山市朴丰建材有限公司是从事PC系列产品pc阳光板，pc耐力板，pc波浪瓦，U型锁扣阳光板，pc颗粒板，pc磨砂板，雨棚支架的生产销售多年的专业性厂家。我司现有生产生产线多条（台），阳光板月产量500多吨，pc耐力板1300吨，pc波浪瓦200多吨。阳光板可生产3-20mm两层/四层/蜂窝/锁扣等系列产品。pc板材可生产0.5-20mm各种厚度型号产品。我司致力于提供优质的产品和服务，欢迎洽谈合作。