

144芯光缆交接箱配置图

产品名称	144芯光缆交接箱配置图
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

144芯光缆交接箱配置图

FTTH光缆交接箱、落地式|盒式分光/免跳接光纤交接箱生产厂家（中国电信|联通|广电网络|移动通信专用,容量：48芯、72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤交接箱）是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。远捷通信的产品规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。远捷通信秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛！可以完全根据您的需求来订做。远捷通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，远捷通信有限责任公司以“创新、高效、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来、

- 1、箱体采用国际航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化，抗腐蚀，具有全天候防护功能，并能抵御意外或恶性破坏，表面静电喷塑，具有很强的防腐蚀性性能。防护等级IP65
- 2、箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结
- 3、箱门采用特种密封门封，防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好。
- 4、采用12芯熔接配线一体化模块。
- 5、可安装FC、SC、ST三种光纤适配器。
- 6、有可靠的光缆固定和接地保护装置。
- 7、适合于单芯和带状光缆的成端。
- 8、产品规格有，96芯，144芯，288芯,576芯,1152芯.1440芯 使用条件：工作温度：-40 +60
相对湿度：95%（+40 时）大气压力：70 106Kpa 贮运温度：-40 +60
防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准 主要技术参数：
插入损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模 0.18dB 多模 0.30dB
回波损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB
绝缘电阻：2×10⁴M /500VDC 耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧
箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在外端应能承受的垂直压力大于200N
功能要求：1. 光缆固定与保护功能 应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在

机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。2．光缆终接功能 应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。3．调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

4．光缆纤芯和尾纤的保护功能 光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。5．容量 每机架容量和单元容量（按适配器数量确定）应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。