

登封各种规格等直径硅碳棒加热

产品名称	登封各种规格等直径硅碳棒加热
公司名称	郑州建业高温材料有限公司
价格	75.00/支
规格参数	品牌:郑州建业 直径:25 产地:登封
公司地址	河南登封市三里庄高新技术工业园区
联系电话	15038216779

产品详情

1、选用碳化硅电热元件，必须保证元件的发热部长度不大于炉膛的宽度（高度）。 2、在使用元件时应选用合理的表面负荷，选择此负荷应视元件的使用温度和环境气氛而定。 3、硅碳棒电热元件的电阻是在1050摄氏度（正负50摄氏度）温度下测定的，在安装中应按元件的电阻进行装配。 4、炉膛两侧的安装孔（耐热绝缘瓷管内径）一般为元件冷端部直径的1.5倍，且两孔同心，孔与孔之间距离不小于元件直径的3倍。元件安装后，应能转动，元件端头之间接线应以软线连接。元件与壁炉、被烧物的距离不小于元件直径的2倍。 5、使用碳化硅电热元件，应配备调压装置，以保证棒在使用中电阻老化之后仍能获得相应的功率。棒因断裂或已老化需更换时，应视棒的老化程度及线路连接方式进行更换，尽可能做到高温阻值匹配，均担负荷，保证使用寿命。 6、新建成或久未使用的窑炉在使用之前，应先采用其它热源或已老化的元件烘干窑炉。 7、硅碳棒电热元件硬而脆，在搬运验收安装中要轻拿轻放，在干燥通风处保存，以防喷铝处氧化潮解。