

阻燃抗静电聚氨酯地滚轮

产品名称	阻燃抗静电聚氨酯地滚轮
公司名称	济宁骄阳机械设备有限责任公司
价格	55.00/个
规格参数	品牌:骄阳 材质:聚氨酯 产地:山东
公司地址	济宁市任城区金宇路47号汇景国际城A座
联系电话	18660767500

产品详情

聚氨酯地滚轮,包括筒体、主轴、轴承座、轴承,轴承设置在筒体两端的轴承座内,筒体经过轴承固定在主轴上,在轴承外部的主轴上设置有双唇结构的聚氨酯弹性体密封圈,在密封圈的双唇之间设置油脂,在整个筒体的外部包裹一层聚氨酯弹性体耐磨层,同时在整个筒体的外部包裹一层聚氨酯弹性体耐磨层,可大大提高托辊的耐磨功用,从而延伸了托辊的运用周期。

一、聚氨酯地滚轮产品特点：1、硬度范围。在高硬度下仍具有橡胶的伸长率和回弹性。聚氨酯弹性体的硬度范围为邵氏A10-D80。2、强度高。在橡胶硬度下它们的扯断强度、撕裂强度和承载能力比通用橡胶高得多。在高硬度下其冲击强度和弯曲强度又比塑料高得多。3、耐磨，其耐磨性能非常杰出，一般在0.01-0.10（cm³）/1.61km范围内，约为橡胶的3-5倍。4、阻燃性：轮体采用聚氨酯材料包胶而成，确保其可靠阻燃。5、抗静电型：聚氨酯材料具有极强的抗静电性。杜绝了因与钢丝绳之间摩擦而产生火花的问题，适用于有瓦斯，煤尘等爆炸物的场合使用。

二、参数轮直径和宽度(mm) 滚轮直径和宽度(mm) 250× 40~55× 120
400× 70~85× 200 250× 40~55× 140 400× 70~85× 250 300× 50~65× 140 420× 70~85× 230
造硬度从邵氏 SHORE A10至D75制造规格为：直径从2mm到1500mm长度从1mm到4500mm宽度从1mm到1000mm厚度从0.5mm到100mm