

玉环诸暨温州黄铜自动排气阀生产厂家产地

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 玉环诸暨温州黄铜自动排气阀生产厂家产地 |
| 公司名称 | 浙江福顶阀门有限公司 |
| 价格 | 1.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 玉环市金鸡一路五十二号 |
| 联系电话 | 13362687275 |

产品详情

玉环厂家：黄铜球阀,闸阀,截止阀,止回阀,燃气阀,煤气阀,温控阀,平衡阀,锁闭阀,分集水器,混水装置,空调波纹管,电动二通阀,恒温控制阀,调节阀,混水装置,减压阀,底阀,蝶阀,安全阀,过滤器,排气阀,水龙头,水嘴,铜管件,生料带,旋塞阀拷克

名称：暖气排气阀 应用：分水器、暖气片、地板采暖 优点：密封性好 工作原理：当系统中有气体产生时，由于气体密度较小，会顺着管道向上爬，最终聚集在系统的点。所以排气阀一般都安装在系统的点。当气体进入排气阀阀腔聚集在排气阀的上部，随着阀内气体的增多，压力上升，当气体压力大于系统压力时，气体会使腔内水面下降，浮筒随水位一起下降，排气口打开；气体排尽后，水位上升，浮筒也随之上升，排气口关闭。安装：1.排气阀必须垂直安装，必须保证阀体内浮筒处于竖直状态，不能水平或倒立安装；2.由于气体密度比水小，会沿着管道一直爬到系统的点并聚集在此，为了提高排气效率，排气阀一般都安装在系统的点；3.为了便于检修，排气阀一般跟隔断阀一起使用，这样拆卸排气阀是不需要关停系统；4.排气阀安装好后必须拧松黑色的防尘帽才能排气，但不能完全取掉，万一放生排气阀漏水，可拧紧防尘帽。参数：最大工作压力：10bar,工作温度：110 连接方式：外螺纹 口径：1/2 -3/4 0502暖气排气阀暖气自动排气阀的结构：阀体：黄铜 阀杆：黄铜 浮筒：PP优点：1.暖气排气阀的浮筒采用低密度的PP材料，耐温110，此材料即使长时间在高温水的浸泡下也不会产生变形，不会造成浮筒活动困难。2.暖气排气阀阀杆采用硬质塑料，杠杆与浮筒和支座之间的联接都采用活动联接，故不会在长期运行时产生锈蚀，导致系统不能工作而发生漏水。3.暖气排气阀杠杆的密封端面部分是采用弹簧支撑，可以随杠杆的运动相应伸缩，保证在不排气的情况下的密封性。销售服务：我公司对售出产品，确实是产品质量问题的，实行三包。Q Q：3345294733V 信：wxz13362687275手机：133-6268-7275座机：0576-8721 9009