

# 黄铜热水嘴洗衣机水咀水龙头厂家产地

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 黄铜热水嘴洗衣机水咀水龙头厂家产地 |
| 公司名称 | 浙江福顶阀门有限公司        |
| 价格   | 1.00/件            |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 玉环市金鸡一路五十二号       |
| 联系电话 | 13362687275       |

## 产品详情

玉环厂家：黄铜球阀,闸阀,截止阀,止回阀,燃气阀,煤气阀,温控阀,平衡阀,锁闭阀,分集水器,混水装置,空调波纹管,电动二通阀,恒温控制阀,调节阀,混水装置,减压阀,底阀,蝶阀,安全阀,过滤器,排气阀,水龙头,水嘴,铜管件,生料带,旋塞阀拷克

名称：锻压黄铜热水嘴水龙头标准：陶瓷片密封水嘴(GB18145-2014)定义：水嘴是对水介质实现启、闭及控制出口水流量和水温度的一种装置。适用范围：用于建筑物厨房的冷热水管路上，公称压力不大于1MPa，水温不大于90 的条件。分类：1、按控制方式分为：单柄单控、单柄双控、双柄双控及其它。2、按阀体材料分为：铜合金、不锈钢、塑料及其他。3)按适用设施分为：普通水嘴、洗涤水嘴、放水水嘴及其它。规格：1、公称通径：DN15、DN20、DN25。2、冷、热水联体阀的档距：100mm、150mm、200mm。执行标准：QB 1334-2004《水嘴通用技术条件》GB 18145-2003《陶瓷片密封水嘴》GB 50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》外观质量：(1)电镀表面光泽均匀，不得有脱皮、龟裂、烧焦、露底、剥落、黑斑及明显的麻点、毛刺等缺陷(2)喷涂表面组织细密、光滑均匀，不得有流挂、露底等缺陷(3)抛光表面应圆滑，不得有明显毛刺、划痕现象。(4)产品表面涂、镀层按QB/T 3827进行24h乙酸盐雾试验后，应达到QB/T 3832中10级的要求(5)需冷、热水标记的水嘴应有清晰的冷、热水标记，并结合牢固。冷水标记用蓝色或字母C表示放在右边，热水标记用红色或字母H表示放在左边。安装要点：(1)当地管网的给水压力过高(例如超过0.35MPa)时，应该考虑在水嘴前面的管线上采取减压措施，加装减压阀、安装自动限流器或孔板等。(2)目前推广的管材一类是塑料的，另一类是薄壁的(不锈钢和铜管)，其刚性远不如镀锌管，因此给水嘴的安装带来一些不便。应在固定水嘴的方法上给予足够重视，否则会因为经常搬动水嘴手柄，造成水嘴和接口的松动。销售服务：我公司对售出产品，确实是产品质量问题的，实行三包。Q Q：3345294733V  
信：wxz13362687275手机：133-6268-7275座机：0576-8721 9009