高强度高耐磨矿用地滚轮生产厂家

产品名称	高强度高耐磨矿用地滚轮生产厂家
公司名称	济宁骄阳机械设备有限责任公司
价格	66.00/个
规格参数	品牌:骄阳 型号:300 产地:山东
公司地址	济宁市任城区金宇路47号汇景国际城A座
联系电话	18660767500

产品详情

聚氨酯地滚轮,包括筒体、主轴、轴承座、轴承,轴承设置在筒体两端的轴承座内,筒体经过轴承固定在主轴上,在轴承外部的主轴上设置有双唇结构的聚氨酯弹性体密封圈,在密封圈的双唇之间设置油脂,在整个筒体的外部包裹一层聚氨酯弹性体耐磨层,同时在整个筒体的外部包裹一层聚氨酯弹性体耐磨层,可大大提高托辊的耐磨功用,从而延伸了托辊的运用周期。一、聚氨酯地滚轮产品特点：1、硬度范围。在高硬度下仍具有橡胶的伸长率和回弹性。聚氨酯弹性体的硬度范围为邵氏A10-D80。2、强度高。在橡胶硬度下它们的扯断强度、撕裂强度和承载能力比通用橡胶高得多。在高硬度下其冲击强度和弯曲强度又比塑料高得多。3、耐磨，其耐磨性能非常杰出，一般在0.01-0.10（cm3）/1.61km范围内，约为橡胶的3-5倍。4、阻燃性：轮体采用聚氨酯材料包胶而成，确保其可靠阻燃。5、抗静电型：聚氨酯材料具有极强的抗静电性。杜绝了因与钢丝绳之间摩擦而产生火花的问题，适用于有瓦斯，煤尘等爆炸物的场合使用。

聚氨酯地滚一种聚氨酯地滚，配用于矿井提升的斜坡。其钢体的外部一体化连接聚氨酯外包管体，外包管体两端有限位棱，钢体的两端固定轴承
盒，轴承盒外部由沉头螺钉紧固金属压盖和聚氨酯压盖，轴承盒内有轴承，与固定轴联接构成地滚。本地滚强度高，耐磨性强，耐腐蚀，使用寿命长。

尼龙地滚相对于金属地滚具有重量轻、超强耐磨
、保护钢丝绳
、使用寿命长，耐腐蚀助燃、抗静电、抗老化、维修方便等特点外更成倍的延长了钢丝绳的使用寿命，它相对于聚胺脂材质的地滚除了耐磨系数相等外，更具有抗静电助燃性能。它本身具有的韧性更是硬木材质地滚的十几倍，所以是目前矿山斜井开采的理想产品