

矿用JH-8回柱绞车厂家

产品名称	矿用JH-8回柱绞车厂家
公司名称	济宁骄阳机械设备有限责任公司
价格	1.00/个
规格参数	绳速:0.17m/s 绳径:16mm 容绳量:80m
公司地址	济宁市任城区金宇路47号汇景国际城A座
联系电话	18660767500

产品详情

JH-8回柱绞车参数钢丝绳拉力：80KN卷筒直径*宽度：280*230容绳量：80m钢丝绳直径：15.5mm电机功率：7.5kw外形尺寸：1593*530*670mm自重：600kg

回柱绞车的操作规程

绞车的操作比较简单，整个动作就是启、闭电动机，其操作规程如下：

1、JH-14回柱绞车工作前的注意事项：

- a、检查钢丝绳，钢丝绳应符合《煤矿安全生产试行规程》的有关规定。
- b、检查钢丝绳固结的是否牢靠，各连接螺栓是否紧固，绞车安装是否牢固等。
- c、检查蜗轮箱润滑油是否充足，发现不足及时补充，(润滑油油质不得随意更改)。
- d、检查使用电源，电缆和电器设备的接线是否正确，接地是否完全；是否有漏电现象。

2、JH-14回柱绞车工作时应遵守下列规定：

- a、绞车司机应集中精力，注意倾听信号。
- b、支柱拉倒后，用反转电动机的方法实现回绳。
- c、绞车工作时，注意整理钢丝绳，使其缠绕整齐，工作时钢丝绳不能完全放完，在滚筒上至少应保留三圈。

3、JH-14回柱绞车工作后的注意事项

工作结束后，应将钢丝绳整齐地缠绕在滚筒上，切断电源，封闭开关。

清除机器上的灰尘、杂物。

交班时必须把本班发现的不正常情况向下一班交待清楚，以便及时清除不正常情况。