

玉环诸暨温州黄铜弯头三通内接头外接头活接头法兰

产品名称	玉环诸暨温州黄铜弯头三通内接头外接头活接头法兰
公司名称	浙江福顶阀门有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	玉环市金鸡一路五十二号
联系电话	13362687275

产品详情

煤气铝塑管PPR气动液压快速接头内丝外丝内外丝同心偏心变径大小头喷泉喷灌滴灌喷头

玉环厂家：黄铜球阀,闸阀,截止阀,止回阀,燃气阀,煤气阀,温控阀,平衡阀,锁闭阀,分集水器,混水装置,空调波纹管,电动二通阀,恒温控制阀,调节阀,混水装置,减压阀,底阀,蝶阀,安全阀,过滤器,排气阀,水龙头,水嘴,铜管件,生料带,旋塞阀拷克

产品名称：锻压黄铜弯头三通内接头外接头活接头法兰公称口径：DN8-200公称压力：PN16-25管件材质：优质黄铜生产工艺：锻压、金工

1、弯头，是水暖安装中常用的一种连接用管件,用于管道拐弯处的连接，用来改变管道的方向。其他名称：90°弯头、直角弯、爱而弯、冲压弯头、压制弯头、机制弯头、焊接弯头等。连接两根公称口径相同或者不同的管子，使管路作90°、45°、180°及各种度数的转弯，弯曲半径小于等于管径的1.5倍属于弯头,大于管径的1.5倍属于弯管。用途：管道安装中常用的一种连接用管件，连接两根公称口径相同或者不同的管子，使管路做一定角度转弯,公称压力为1-1.6Mpa。2、三通，为管件、管道连接件。又叫管件三通或者三通管件，三通接头，用在主管道要分支管处。三通是具有三个口子，即一个进口，两个出口；或两个进口，一个出口的一种化工管件，有T形与Y形，有等径管口，也有异径管口，用于三条相同或不同管路汇集处。主要作用：是改变流体方向的。3、内接头，别名：六角内接头、外螺丝、六角外螺丝、外丝箍。由可锻铸制成，公称压力为1.6Mpa。用途：用来连接两个公称口径相同的内螺纹管件或阀门。4、外接头，别名：外接管，套筒，束结，管子箍，内螺丝，直接头。外接头是用来连接两根公称口径相同的管子。通丝外接头常与锁紧螺母和短管子配合，用于时常需要装拆的管路上。5、活接头，又叫由壬或由任，是一种能方便安装拆卸的常用管道连接件，主要有螺母，云头，平接三部分组成。承插活接头的品种有等径和异径。主要有螺母，云头，平接三部分组成。由圆钢或钢锭模锻成型后机加工的管道连接件，它的连接形式分承插焊接和螺纹连接，承插焊接是将钢管插入承插孔内进行焊接，因此，被称为“承插活接头”，螺纹连接是将钢管旋入螺孔内进行连接，因此，被称为“螺纹活接头”。应用：螺纹活接头，是指带螺纹的管道连接件，是工业和生活中zui常见的一种管件。螺纹活接头使管道的连接变

得更简单，拆卸更换也更容易，大大节省了管道连接的成本。工业上用的螺纹活接头一般是金属制造，耐压较高，材料有碳钢，不锈钢，合金钢，黄铜等；生活上用的螺纹活接头材料一般有PC，PVC，PE等。

6、法兰，又叫法兰盘或突缘。法兰是使管子与管子相互连接的零件，连接于管端。法兰上有螺栓孔眼，螺栓使两法兰紧连。法兰间通常用衬垫（法兰垫片）密封。按照材质划分，常见的有铸铁/碳钢法兰、不锈钢法兰、PVC/PPR法兰等；按照连接方式划分，可粗略分为螺纹连接（丝接）法兰和焊接法兰，其中焊接法兰又可分为平焊法兰、对焊法兰、法兰盲板等品种。按照耐受压力等级划分，常见的有0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa、6.4 Mpa、10.0Mpa等等。用途：就法兰/法兰片而言，虽然大多数人对这个概念很陌生，但是其实每个城市人都离不开它，因为法兰被广泛用于各种高中低压管道的相互连接，比如城市自来水供水管道网、下水道排水管道网、冬季锅炉采暖循环管道、石油天然气等能源管线等等都离不开它，其对于管道的作用相当于我们熟悉的铁路上铁轨与铁轨之间的连接部。

销售服务：我公司对售出产品，确实是产品质量问题的，实行三包。Q Q：3345294733V
信：wxz13362687275手机：133-6268-7275座机：0576-8721 9009