JD-1.6调度绞车防爆性能

产品名称	JD-1.6调度绞车防爆性能
公司名称	济宁骄阳机械设备有限责任公司
价格	100.00/台
规格参数	环境温度:－10～40℃ 海拔高度:2000m以下 容绳量:400m
公司地址	济宁市任城区金宇路47号汇景国际城A座
联系电话	18660767500

产品详情

JD-1.6调度绞车供矿井在井下或在地面装载站调度编组矿车及在中间巷道与其他辅助搬运工作之用。本绞车采用隔爆电气设备，可用于煤尘及瓦斯的矿井。该绞车采用行星齿轮传动形式，具有结构紧凑、体积较小的特点，而且操纵简单。JD-1.6调度绞车主要由卷筒及行星齿轮传动装置、刹车装置、电动机、底座组成。绞车的减速机构采用了两组内齿轮传动副和一组行星齿轮系，两组内齿轮副装在卷筒体内，电动机的轴端装有套管齿轮直接伸入卷筒内，在绞车内部各转动处均采用滚动轴。工作条件1.环境温度－10～40℃2.环境相对湿度不超过95%（25℃）3.海拔高度在2000m以下。3.周围空气中的甲烷、煤尘和硫化氢、二氧化碳等不得超过《煤矿安全规程》中所规定的安全含量。绞车的工作机构为卷筒缠绕式，传动型式为行星齿轮传动。JD-1.6调度绞车技术参数1、外层钢丝绳静张力：16kN2、卷筒尺寸（直径×宽度）：φ310×400(mm)3、外层钢丝绳绳速：1.399 m/s4、钢丝绳直径：16mm5、容绳量：400m6、总减速比：32.57、电动机型号：YBJ25-4功 率：25kW转速：1460r/min电 压：380/660v8、外型尺寸（长×宽×高）：1435×1217×1242(mm)9、绞车重量（不包括电动机）：1187kg （包括电动机）：1370kg调度绞车操作规程绞车操作一般要求1、绞车司机必须经过培训，考试合格后持证上岗作业。2、绞车司机必须熟练掌握绞车的“ 结构、性能和基本原理 ”，做到“ 会使用、会维护、会保养、会处理一般性故障 ”。3、绞车司机必须熟知斜巷的长度、坡度、变坡地段、中间水平车场、轨道状况、安全设施配置、信号联系方式、规定牵引车数等基本情况。4、绞车司机必须严格执行“ 行车不行人、行人不行车 ”的规定。5、绞车司机必须严格按信号指令开车，信号不清楚不得开车。信号规定：(1)一点停车;(2)两点拉车;(3)三点放车;(4)四点慢拉;(5)五点慢放。