

厂家供应自助终端一体机自助扫描上传打印金融支付

产品名称	厂家供应自助终端一体机自助扫描上传打印金融支付
公司名称	深圳市能威科技有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区新湖街道圳美大道美华美（新永丰）工业区C9座6楼A
联系电话	13631507068 13631504323

产品详情

液晶屏参数

面板尺寸： 55" (英寸)
制造商： LG、 AU
点分辨率： 1920x1080
宽高比： 16:9 (宽:高)
点间距 (横*竖)： 0.210 × 0.630 mm
显示区域 (横*竖)： 1209.6mm(W) x 680.4mm (H)
亮度： 500 (Typ.)
透射对比度： 3000 : 1 (Typ.)
显示颜色： 1.07B (10-bit)
可视角度： 89/89/89/89 (Typ.)(CR 10) (左/右/上/下)
工作环境： -30 - 80
功耗： 85W

主板配置

CPU CPU : 3317U ; 芯片组:HM76;主频：双核1.7HZ，4线程
内存 4G DDR3
硬盘 64G固态
操作系统 Windows
解码分辨率 最高支持3840p
视频格式 支持MPG-2、 avi、 mp4、 div、 ts、 tp、 trp、 mkv、 wmv、 dat等
文本格式 支持
图片格式 支持BMP、 JPEG、 PNG、 GIF等
网络支持 RJ45/以太网，支持WiFi、无线外设扩展
USB2.0接口 2个USB HOST
HDMI输出
系统升级

触摸屏参数

尺寸 55寸

触摸技术	横竖交叉的红外线矩阵
触控点	10点触摸
使用要求	触摸无须力度，对触摸体无特殊要求
响应时间	6ms
驱动/通信	USB:2.0/3.0
电压	USB+5V
分辨率	4096*4096
表面玻璃	5mm
系统标准	W7/W8/W9/W10/W11/Android/Linux
抗光环境	适用某些恶劣的环境条件，防爆、防尘
特点	高度的稳定性，不会因为时间、环境在变化产生漂移，高透光性无中间介质，最高可达标100%

读卡器参数

感应区面积	70*70mm
读卡时间	<0.5s
读卡最大感应距离	50mm

供电方式	5V USB供电
输入输出端口	Mini USB
蜂鸣器	有
指示灯	电源灯、读卡灯，故障灯
无障碍工作时间	大于5000小时

扫码器参数

传感器	CMOS sensor,pixels:800*600,30fps
照明	LED白光/White LED
扫码视角	55(水平)，42(垂直) 度(单位)
倾角/仰角/斜角	360/±65/±65 度(单位)
识别速度	最大20cm/秒(13mil UPC)
码制	1D:Code39,Code32,Code128,UPC/EAN/JAN,Code93,interleaved2 of5,Codabar,Matrix2 of5,industrial2 of5 2D:QR Code,Data Matrix,PDF417
典型性能	13mil UPC(30-135mm) 13mil Code39(30-135mm) 20mil QR(30-200mm)
接口类型	4/6PIN MicroUSB、USB、COM232
尺寸	65mmL*49mmW*44.2mmD