

# 益矿直销通水钻杆地质钻杆煤矿用圆钻杆探水探瓦斯

产品名称	益矿直销通水钻杆地质钻杆煤矿用圆钻杆探水探瓦斯
公司名称	山东益矿钻采科技有限公司
价格	1.00/110
规格参数	品牌:益矿 型号: 42-T33*6.35*1000mm 用途:煤矿用探水探瓦斯钻杆
公司地址	山东聊城临清新华办事处工业园区
联系电话	0635-2311078 13508920928

## 产品详情

我公司生产的地质钻杆，钻杆杆体选用优质地质专用合金钢管，钻杆接头选用优质合金结构钢，经真空调质处理，大大提高了抗疲劳强度和抗剪切强度。采用先进的摩擦焊焊接工艺生产加工，钻杆具有抗弯强度高，焊接牢固等特点。生产设备完全采用先进的数控加工设备，具有生产效率高质量稳定的特点。能够保证深孔钻进时对直线度的要求，该产品具有较高的抗疲劳强度和较长的使用寿命。我公司可根据用户的实际需求设计生产各种特殊规格和性能的钻具产品。

地质钻杆采用地质合金钢管经摩擦焊接工艺设计生产的地质钻探工具。

【规格】 33.5、 34、 35、 42、 50、 60、 63.5、 73、 89、 108

【常见规格】0.5m、0.8m、1m、1.5m、2m、3m、来样定做

【扣型】平扣、锥扣

【工艺】一头摩擦焊、两头摩擦焊、两头内丝

【材质】地质钻杆杆体采用地质专用合金钢管（R780、DZ50），地质钻杆钻头采用优质合金结构钢（42CrMo）经真空调质处理，大大提高了抗疲劳强度和抗剪切强度。【生产工艺】采用先进的摩擦焊焊接工艺生产加工，钻杆具有抗弯强度高，焊接牢固等特点，能够保证深孔钻进时对直线度的要求，具有较高的抗疲劳强度和较长的使用寿命。

【连接方式】常见连接方式公母连接（锥螺纹）、接头连接（矩形内螺纹）

【特点】1、钻杆具有抗弯强度高，焊接牢固等特点。2、生产效率高质量稳定的特点。

\*注\*：由于客户需要的产品要求不同，价格也不同哦！具体详情可与在线客户沟通！

## 质钻杆·产品参数

序号	规格型号 直径 (mm)	长度 (mm)	螺纹形式	生产工艺	链接形式
1	34	500 ~ 3000	锥螺纹	摩擦焊接	公母连接
2	42	500 ~ 3000	锥螺纹	摩擦焊接	公母连接
3	50	500 ~ 3000	锥螺纹	摩擦焊接	公母连接
4	63.5	500 ~ 3000	锥螺纹	摩擦焊接	公母连接
5	73	500 ~ 3000	锥螺纹	摩擦焊接	公母连接
6	89	500 ~ 3000	锥螺纹	摩擦焊接	公母连接
7	33.5	500 ~ 3000	矩形内螺纹	本体车螺纹	接头连接
8	42	500 ~ 3000	矩形内螺纹	本体车螺纹	接头连接
9	50	500 ~ 3000	矩形内螺纹	本体车螺纹	接头连接
10	60	500 ~ 3000	矩形内螺纹	本体车螺纹	接头连接