

# 静电除尘器特点

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 静电除尘器特点                  |
| 公司名称 | 河北恒兴环保设备有限公司             |
| 价格   | 10000.00/吨               |
| 规格参数 | 除尘效率:99.9%<br>材质:钢板      |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市四营乡赵庄村（注册地址）    |
| 联系电话 | 0317-5568812 13483734687 |

## 产品详情

静电除尘器设备特点：

净化效率高，能够捕集0.01微米以上的细粒粉尘。在设计中可以通过不同的操作参数，来满足所要求的净化效率。

阻力损失小，一般在20毫米水柱以下，和旋风除尘器比较，即使考虑供电机组和振打机构耗电，其总耗电量仍比较小。

允许操作温度高，如SHWB型电除尘器最好允许操作温度250℃，其他类型还有达到350~400℃或者更高的。

处理气体范围量大。

静电除尘器可以完全实现操作自动控制。

静电除尘器安装要求：

- a、对除尘器下部走台基础进行安装前的检查和确定验收按照《电除尘器安装说明书》和设计图纸的要求安装电除尘器各部件，根据确认验收的基础定出电除尘器的中心安装基准，并作为阴阳极系统的安装基准。
- b、检查基础上平面的平面度、柱距及对角线误差
- c、检查外壳部件，对于运输变形进行矫正，从下至上逐层进行安装，如支座组—底梁（检查合格后安装灰斗、电场内部走台）—立柱及侧壁板—顶梁—进出风口（包括分布板和槽形板）—阴阳极系统—顶部盖板—高压电源等设备。梯子、平台、栏杆可随安装顺序逐层安装，每层安装完毕都要按照《静电除尘器安装说明书》和设计图纸的要求进行检查和记录：如平面度、对角线、柱距、垂直度、极距等安装完毕，对设备进行气密性检查，对于漏焊部位进行补焊，检查，对于漏焊部位进行补焊。

河北恒兴环保设备有限公司致力于发展新型高效的环保治理技术，推广工业领域清洁环保技术，从污染源头进行环保治理，开发适应各种复杂工况的污染治理技术，以满足用户的需求。