

0E
WQ96
0F

五、WQ960力学性能和工艺性能

牌号	拉伸试验 屈服强度 厚度/mm	抗拉强度	断后伸长率A /%	冲击温度 冲击吸收能量(纵向)KV2/J 试验温度/			
				0	-20	-40	-60
WQ960C	960	980-1150	10	34			
WQ960D					34		
WQ960E						27	
WQ960F				hgwugang			27

公司可供产品说明：

一、钢板范围：厚度8 - 700mm，宽度1600 - 4000mm，长度5000mm - 18800mm，单重50.00吨。根据需要还可供更大规格钢板。

二、钢板种类：碳钢板、低合金高强钢板、桥梁钢板、建筑结构钢板、造船及海上平台钢板、锅炉压力容器钢板、模具钢板、合金结构钢板、油气输送管线钢板、高韧性高强度钢板、耐酸ND耐候NH耐腐蚀HIC钢板、复合钢板、耐磨NM钢板等300多个国内外牌号。

三、可供探伤要求、Z15、Z25/Z35厚度方向性能要求、高强度高韧性要求等钢板。

四、可按国标、企标、AISI美标hgwugangASME/ASTM、JIS日本、DIN德标、NF法国、BS英国、EN欧洲、ISO国际等标准供货。舞阳钢铁生产

五、可供热处理工艺：正火+回火、正火、回火、调质、控轧等。

六、船板已取得DNV、GL、LR、BV、RINA、CCS、NK、ABC、KR等九国船级社认证。质量保证体系通过ISO9001 - 2000标准认证。20R、20g、16MnDR、16MnR通过国家免检产品认证。