

可卸式橡胶止水带工艺

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 可卸式橡胶止水带工艺 |
| 公司名称 | 河北汇通工程橡胶有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:汇通 型号:止水带 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区橡胶城6区18号2栋1-2层（注册地址） |
| 联系电话 | 18617952777 |

产品详情

可卸式施工止水带工艺流程：

制作预埋镀锌角钢
混凝土浇筑 安装橡胶止水条（下垫高分子密封腻子防水层） 安装镀锌槽钢 安装63×40×4 M16螺栓加固 缝上口安置钢板向左转|向右转。

结构施工时的橡胶止水带或金属止水环按常规施工，施工过程严格按规范及工艺要求施工确保这一道防水层能100%达到止水效果，变形缝两侧预埋L63×6角钢，底板处预埋角钢底边每格50cm开直径30mm圆孔，开孔保证两侧有15mm的边，开孔方便采用小型振动棒插入，保证角钢底部的密实；结构锚栓M16@150，通丝与角钢连接，主体封顶，沉降基本均匀后变形缝缝内进行丙凝注浆，丙凝是由丙烯酸胺、亚甲、过硫酸胺、三乙醇胺等溶液组成，它能在瞬间止水，具有柔韧性、遇水膨胀等特性，在丙凝防水层外加一道高分子密封腻子防水层，此腻子具有零下20度，零上100度不变形与混凝土、橡胶、塑料及各种金属材料紧密粘贴止水密封，*外侧加一道可卸式止水带，在预埋角钢面层均匀铺设高分子密封腻子层，盖上橡胶止水带，压上槽钢，然后对螺栓进行紧固就可以了，缝口均需用钢板封口，避免人为破坏防水层。

通过实践的应用，变形缝未发生一处渗漏，避免了返修产生的额外费用，质量小组的此项成果也得到分公司的支持，将会在以后工程推广和运用此项技术。