

# 盆式橡胶支座的更换方法

产品名称	盆式橡胶支座的更换方法
公司名称	河北汇通工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:汇通 产地:河北衡水 分类:盆式支座
公司地址	河北省衡水市桃城区橡胶城6区18号2栋1-2层（注册地址）
联系电话	18617952777

## 产品详情

盆式橡胶支座的更换方法有两种方案： 1、橡胶支座下钢板不动，将梁体顶起后把盆式橡胶支座的上钢板卸掉，并将梁体找平，然后将支座上钢板安装调平即可。 2、支座上钢板不动，将下钢板支座卸除，通过畸形钢板等措施将上部调平，再将下钢板降低标高安装。

不过这两种方案\*种实行起来比较简单，具体操作步骤如下：

1 采用专用千斤顶将梁体顶升，同墩要做到同步，并且按照受力计算要求单墩\*起顶位移不得超过5 mm。 2 为满足其顶后梁体在千斤顶(亦为临时支座)上能自由伸缩，千斤顶面上须设有可供滑动的四氟板，但应该监测该墩横向位移，如果发现位移量过大应做横向限位处理。 3 视支座顶起情况，如果上钢板能够与下钢板脱离取出，则将上钢板取出并将上部梁底部混凝土凿除，并将上钢板矫正，用结构胶将上钢板与梁底部空隙填补。 4 如果上钢板不能与下钢板脱离取出，则将支座垫石凿除，将支座下钢板降低取出，将上钢板取出，凿除梁底部}混凝土以矫正上钢板，用结构胶将上钢板与梁底部空隙填补。

5 处理过程及完成后通过百分表观察梁体位移的变化及反弹情况，发现问题及时进行处理。