

# 山东瑞隆可逆式制砂机矿山骨料制砂机制砂设备厂家

产品名称	山东瑞隆可逆式制砂机矿山骨料制砂机制砂设备厂家
公司名称	枣庄市瑞隆机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:RION 型号:RL-IZS1616 产地:山东枣庄
公司地址	枣庄市台儿庄枣台路
联系电话	0632-6515123 15589222278

## 产品详情

可逆式制砂机

使用范围：

广泛应用于机制砂石料、高等级公路、铁路、水利、机场、建筑、水泥、耐材、冶金等生产优质石料的行业。

工作原理：

电动机通过皮带传动带动转子旋转，使转子盘上的锤头高速旋转，当物料进入破碎腔时，受到高速旋转锤头的冲击而破碎，并被冲击到反击区，再次进行破碎，另外部分被冲击的石料在运动中撞击到下落的物料，同时进行破碎。这样多次反复冲击、反击、撞击，最终物料形成小颗粒通过锤头和破碎板之间的间隙而排出。

性能特点：

- 1.处理能力大：转子直径大，锤头数量多，锤柄长，工作效率高，产量大
- 2.成品料均匀：转子可逆转工作，使锤头和破碎板磨损均匀，保证了出料粒度的均匀性：还可根据生产的需要对破碎板进行调节，生产出不同规格的物料
- 3.维修简单：自带液压顶开装置，更换易损件更方便，转子可逆转工作，减少了更换锤头所浪费的时间，延长了工作时间

技术参数：

型号	进料口尺寸m m	最大给料尺寸 mm	出料粒度mm	调节范围mm	处理能力t/h	电机功率KW
RL-IZS0808	300x800	80	0-10	5-20	30-50	75-90
RL-IZS1010	300x1000	80	0-10	5-20	50-80	90-132
RL-IZS1212	400x1200	100	0-10	5-25	80-120	160-200
RL-IZS1214	400x1400	100	0-10	5-25	110-150	200-250
RL-IZS1414	400x1400	100	0-10	5-30	160-200	250-315
RL-IZS1416	400x1600	120	0-10	5-30	200-220	315-355
RL-IZS1616	500x1600	120	0-10	5-40	220-280	355-400
RL-IZS1618	500x1800	150	0-10	5-50	280-320	400-500

可逆式制砂机附属装置：

#### 稀油润滑装置

本装置采用集中给油的方式，由润滑油站循环供油，自动润滑，传动平衡，动作灵敏，承载能力大，元件的使用寿命长，同时节省了人力，减少了人工注油的不均衡对设备造成的损伤。

#### 液压顶开装置

顶开装置可自动顶开设备后盖，更换配件更省时、省力，同时消除了吊装所需要的时间和费用。

#### 耳环式液压油缸

耳环式液压油缸具有结构简单，工作可靠，装拆方便，易于维护，使用寿命长等有点。广泛应用于工程机械，重型机械等液压传动。

#### 液压油管

全部采用进口管材，标准符合GB/T19001-2008-ISO9001:2008管理体系认证，质量可靠，经久耐用。