

角向型波纹补偿器 补偿器厂家价格 久安补偿器

产品名称	角向型波纹补偿器 补偿器厂家价格 久安补偿器
公司名称	巩义市久安供水材料有限公司
价格	199.00/台
规格参数	口径:32--4000 压力:1.0-2.5 温度:300
公司地址	巩义市西村镇西村村
联系电话	15517518563

产品详情

角向型波纹补偿器(膨胀节 伸缩节)主要用于补偿平面管系的角位移,须两件或三件组合使用,补偿量与两件产品间距离成正比,其优点是体积小,重量轻,产品内压推力自锁。主要应用于各种复杂管系,补偿管系的角向位移。久安补偿器咨询电话:15517518563 微信:15517518563 QQ:2078565005

角向型波纹补偿器适用工况

工称压力:0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa

工作温度:-50 - 420

介质:液体、气体等。

法兰标准:国标GB、美标ANSI、日标JIS、德标DIN等

角向型波纹补偿器结构紧凑、应用灵活、安装方便对支座无压力推力作用。单式角向波纹补偿器只能作角偏转。因此,一般情况下均应两个以上配套使用而不能单独使用。用一对角向波纹补偿器吸收横向位移时,角位移量一定,其所能吸收的横向位移量与两波纹补偿器铰链之间的距离成正比,在这种情况下尽量加大两波纹补偿器之间的距离将更有效发挥其补偿功能。

角向型波纹补偿器日常维护:

- 1、应保持波纹补偿器及管道内部的清洁。对新设备应特别注意,必要时需加过滤器,以避免异物对金属波纹补偿器造成的异常磨损。
- 2、因机器长期不使用会导致单式角向型金属波纹补偿器内部的结垢与起锈,请注意如再使用时会有卡死或滴漏情形的发生。

- 3、带有注油装置的请定期注油，确保单式角向型金属波纹补偿器使用的可靠性。
- 4、流通热体介质的单式角向型波纹补偿器应逐渐生温，避免温度急变。
- 5、检查密外壳表面的磨损状况及厚度变化情况；观察密外壳表面的摩擦轨迹，看是否出现三点断续或划伤等问题。

补偿器安装使用说明

- 1 合格证所列型号、规格及技术参数是否与订货合同一致。
- 2 波纹管无明显的划伤或尖角伤痕，波纹管内部（波谷）应无异物。
- 3 吊装应使用专用的吊装工夹具或起重吊耳，严禁使用拉杆作为承力构件，严禁使用链条或绳索捆扎在波纹管或外护套上，无起重吊耳的小口径补偿器可用人力搬运或用绳索捆扎在接管上。
- 4 运输、贮运过程中要防止日晒雨淋、水浸泡、有害气体腐蚀；不要与其他物品堆放一起，以免碰伤波纹管。
- 5 安装前应检查产品的型号是否与管线设计资料相符。
- 6 不允许用补偿器变形（压缩、拉伸、扭转）的方法调整管道的安装偏差，以免影响补偿器的正常功能，降低使用寿命和增加管系、设备及支撑件的载荷

巩义久安公司补偿器厂（原艺佳补偿器厂），专业生产：补偿器,金属软管,波纹补偿器,套管补偿器,非金属补偿器,膨胀节，直埋内压波纹补偿器等管道设备，技术领先品质可靠。久安补偿器厂家主要的产品有波纹补偿器、套筒补偿器、金属软管、非金属补偿器、伸缩器等系列产品。我们质优价实、种类齐全，欢迎新老客户前来咨询选购，咨询电话：15517518563 微信：15517518563 QQ：2078565005

本文转自www.yjbcq.com久安补偿器厂

本文转自巩义市久安供水材料有限公司