

医院医用门招标时医用门厂家的技术标准和要求

产品名称	医院医用门招标时医用门厂家的技术标准和要求
公司名称	德州市森森木业有限公司
价格	788.00/平米
规格参数	用途:医院病房用门 尺寸:1500*2700 产地:山东
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处解放北路366号运达物流园B5-31-33东
联系电话	05342777168 18266189188

产品详情

第五章 技术标准和要求

一、技术要求：

门扇：门扇厚度40mm。

- 1、医院用门门扇表面采用5mm厚阻燃抑菌板，表面耐磨、耐划伤、阻燃、抑菌，防火等级B1级，颜色待定。
- 2、医院用门门扇内部四周边框采用实木框架，宽度6cm。
- 3、医院用门门扇中部及底部150mm高国标304不锈钢防撞带(按要求设置高度起到防撞功能)。
- 4、医院用门门扇透视窗5mm厚安全玻璃，一体式圆弧角设计（铝合金卡条）。
- 5、医院用门门扇四周封边，采用钛镁铝超硬合金防撞扣边，保证质量。
- 6、医院用门门框采用实木多层板基材，门框实木多层板厚32mm厚、底部安装2个脚钉，离地套板横截面全面防水密封处理，并防水防潮。
- 7、医院用门门框线条防水防撞，边缘位置采用圆弧处理。
- 8、门窗五金件要求为亚光不锈钢制。
- 8、合页采用子母合页201或304不锈钢，每扇门三个合页。

9、门吸采用不锈钢磁吸门吸，天地插销材质为201或304不锈钢。

10、卫生间、污物间的门应做防腐处理，无百叶。

11、医院用门病房内噪音要求，要求控制在40db（A）以下。其他重要房间噪声水平保证在白天时低于45db（A），夜间低于40db（A）。

12、报价包含五金件（门把手、合页、门锁、门吸、插销）。

13、门颜色、样式、玻璃根据业主要求选定，结算时投标报价不予调整。