

内外压平衡型波纹补偿器 补偿器厂家价格

产品名称	内外压平衡型波纹补偿器 补偿器厂家价格
公司名称	巩义市久安供水材料有限公司
价格	199.00/台
规格参数	口径:32-4000 材质:304 压力:1.0-2.5
公司地址	巩义市西村镇西村村
联系电话	15517518563

产品详情

内外压平衡型（ZPP）波纹补偿器(膨胀节 伸缩节) 又称旁通压力平衡型补偿器，主要用于补偿管系的轴向位移，具有设计简单，补偿量大，无内压推力等优点，但价格较高。主要应用于口径较大，压力较高且固定支架设置不易的直线管系。

工称压力：0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa

工作温度：-50 - 420

介质：液体、气体等。

法兰标准：国标GB、美标ANSI、日标JIS、德标DIN等

结构及材料

1.波纹管：不锈钢304、316L、321等

2.法兰、接管：碳钢、不锈钢304、316L、321等

3.拉杆螺栓、螺母：碳钢

曲管压力平衡型膨胀节主要用于吸收轴向与横向组合位移并能平衡波纹管的压力推力。 结构原理：

压力平衡型膨胀节为波纹管式结构，内由压力平衡波纹管 and 补偿波纹管组成。通过压力平衡波纹管平衡波纹管补偿器压力，解除补偿器以及管道的自身推力。

用途：

压力平衡型膨胀节从根本上解决了盲板力对固定支架的推力问题，从而简化了固定支架的设计和施工，降低了工程造价。压力平衡型膨胀节能补偿管道系统中的轴向位移，内压推力自身平衡，本产品应用于不宜设置固定支架的高物位置管线中。

安装注意事项

- 1、所通介质氯离子含量 25PPM。
- 2、严禁焊渣溅伤波纹管。
- 3、必须按产品流向标志安装。
- 4、波纹管两端必须合理的设置导向支座及固定支座。（详见“波纹补偿器管系支座设置”）
- 5、不允许用波纹补偿器的变形来强行调整管系位置的安装误差。
- 6、禁止用安装拉杆或限位拉杆起吊。
- 7、安装完毕后，应拆除运输拉杆和带有黄色标记的限位拉杆。

巩义久安公司补偿器厂,专业生产：补偿器,金属软管,波纹补偿器,套管补偿器,非金属补偿器,膨胀节，直埋内压波纹补偿器等管道设备，技术领先品质可靠

久安公司以诚信为本，一切为了用户，您的要求是我们的目的，您的满意是我们的心愿，我们始终坚持“重合同，守信用”的指导原则，严格执行热情周到的售后服务制度，保持良好的职业道德风尚，我们竭诚欢迎新老客户光临指导、实地考察、我们恭候您的光临。久安补偿器厂致力于新品开发、技术研究，并在消化吸收了国际领先技术的同时引进先进的大型自动化生产设备，形成了以波纹管补偿器,波纹金属软管,非金属补偿器,波纹补偿器等多元化、系列化产品并广泛应用于石油、石化、电力、航空、航天、天然气、城市供热等领域。久安补偿器厂家主要的产品有波纹补偿器、套筒补偿器、金属软管、非金属补偿器、伸缩器等系列产品。我们质优价实、种类齐全，欢迎新老客户前来咨询选购，咨询电话：15517518563 微信：15517518563 QQ：2078565005

本文转自www.yjbcq.com久安补偿器厂

本文转自巩义市久安供水材料有限公司