

# 通用型不锈钢波纹补偿器 补偿器厂家价格

产品名称	通用型不锈钢波纹补偿器 补偿器厂家价格
公司名称	巩义市久安供水材料有限公司
价格	209.00/台
规格参数	口径:32-4000 压力:1.0-2.5 材质:304
公司地址	巩义市西村镇西村村
联系电话	15517518563

## 产品详情

### 产品描述

BW型通用型不锈钢波纹补偿器是由一个或几个波纹管、法兰，接管等结构件组成，用来吸收管道和(或)设备尺寸变化的装置。它通过波纹管的柔性变形来吸收管线的轴向、径向和角向位移，同时也能起到隔振降噪效果。该型补偿器分为五种结构形式，即FL、FLJ、FFL、SZF、DZF，其中单边转动法兰式(DZF型)，便于安装使用;双边转动法兰式(sZF型)，法兰与波纹管无焊接，与介质完全隔离，当介质有特殊要求时具有明显的优越性，即使碳钢法兰也不至于快速腐蚀，同时安装时可随意转动法兰;减振产品在用于动力设备进出口管道时，隔振降噪效果明显。

通用型不锈钢波纹补偿器均可另行设置导流筒，以减缓流体冲击。通用型不锈钢波纹补偿器上拉杆只起一般限位及运输限位作用，不能承受波纹管受压后产生的压力推力，若需同时承受压力推力，需加强波纹管上法兰上的拉杆及支耳。

### 通用型波纹补偿器的使用要求

1对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，通用型不锈钢波纹补偿器平面应与位移转动平面一致。

2严禁用通用型不锈钢波纹补偿器的方法来调整管道的安装超差，以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。

3管系安装完毕后，应尽快拆除通用型不锈钢波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。

4水压试验时，应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。

久安公司以诚信为本，一切为了用户，您的要求是我们的目的，您的满意是我们的心愿，我们始终坚持“重合同，守信用”的指导原则，严格执行热情周到的售后服务制度，保持良好的职业道德风尚，我们竭诚欢迎新老客户光临指导、实地考察、我们恭候您的光临。久安补偿器厂致力于新品开发、技术研究，并在消化吸收了国际领先技术的同时引进先进的大型自动化生产设备，形成了以波纹管补偿器,波纹金属软管,非金属补偿器,波纹补偿器等多元化、系列化产品并广泛应用于石油、石化、电力、航空、航天、天然气、城市供热等领域。久安补偿器厂家主要的产品有波纹补偿器、套筒补偿器、金属软管、非金属补偿器、伸缩器等系列产品。我们质优价实、种类齐全，欢迎新老客户前来咨询选购，咨询电话：15517518563 微信：15517518563 QQ：2078565005

本文转自[www.yjbcq.com](http://www.yjbcq.com)久安补偿器厂

本文转自巩义市久安供水材料有限公司