

# 虹泰防腐供应阴极保护聚丙烯纤维防腐胶带

产品名称	虹泰防腐供应阴极保护聚丙烯纤维防腐胶带
公司名称	焦作虹泰防腐材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:虹泰防腐 型号:齐全 产地:焦作
公司地址	武陟县大虹桥乡大虹桥村
联系电话	86-03917546568 15660879969

## 产品详情

欢迎访问公司网址：<http://www.htff.cc>

电话：0391-7546568/569

传真：0391-7588000

苏良艳：15660879969

### 产品用途及特点

PE防腐胶带主要应用于石油、天然气传输；化工、城市建设中的给排水和煤气输送等埋地钢质管道的外表面防腐。具有施工方便，无污染等特点，是管道外防腐首选的防腐体系之一。我公司选用国内首创无溶剂共挤热复合生产技术，试制成功了高性能PE防腐胶带及配套技术。胶层为丁基橡胶，具有优异的耐老化性、密封性和绝缘效果。所生产的产品各项性能指标完全符合中石油SY/T0414-98和美工协ANSI/A WWAC209-00及NACEMR0274-95标准。达到了国内外同类产品的领先水平。与国内外一直沿用的溶剂涂覆法生产的产品相比具有以下特点：1、胶层厚薄均匀，粘接密封性能好。2、基材与胶层结合力大，在存放或施工过程中不存在脱胶现象。3、耐热老化性好，抗紫外线能力强。4、拉伸强度高，断裂伸长率适当，便于机械化和手动缠绕。5、品种、规格、颜色齐全，包括防腐带(内带)、保护带(外带)、补口带、防腐底漆及施工机具等。

### 使用方法

(1) 除锈、除焊缝、毛刺，油、污物并干燥。手工并除锈应达St3级，机械除锈应符合SYJ4007—86中的Sa2级。(2) 底漆(手动或机械)(3) 底漆表干时即可缠带，缠带应符合防腐层等级及结构要求。(4)

用电火花检查合格即可下沟填上。

#### 运输贮存

(1) 胶带在运输过程中防曝晒、防雨淋、防止压坏变形。(2)

在运输或贮存中受到5℃以下暴冻时，需在20℃左右存放48小时，方可施工。(3)

应在阴凉，温度5~30℃，湿度<75%库房中存放，期限12个月，并远离热源与明火