手动高温灰渣阀

产品名称	手动高温灰渣阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:PZ73H 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

产品详情

Z473－10、Z973－10手动高温灰渣阀适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工、制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

手动高温灰渣阀主要性能规范：

公称压力（MPa） 壳体试验（MPa） 密封试验（MPa） 工作温度 适用介质

1.0

1.6 1.5

2.4 1.1

1.8 ≤1000℃

≤1000℃ 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

手动高温灰渣阀主要零部件材质：

体、盖 闸阀 阀杆 密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动高温灰渣阀主要外形及连接尺寸（mm）：

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 W（Kg）

1.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 180

65 46 180 145 120 360 4-M16 180

80 46 195 160 135 390 4-M16 220

100 52 215 180 155 440 8-M16 220

125 56 245 210 185 510 8-M16 230

150 56 280 240 210 600 8-M20 280

200 60 335 295 265 700 8-M20 360

250 68 390 350 320 840 12-M20 360

300 78 440 400 368 960 12-M20 400

350 78 500 460 428 1110 16-M20 400

400 102 565 515 482 1250 16-M22 400

450 114 615 565 532 1380 20-M22 530

500 127 670 620 585 1530 20-M22 530