

# Z473W-10NR-DN150手动高温灰渣闸阀

产品名称	Z473W-10NR-DN150手动高温灰渣闸阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:Z473W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

## 产品详情

Z473W-10NR-DN150手动高温灰渣闸阀具有结构紧凑、设计合理、阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小等优点，密封可靠、操作轻便灵活，用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中介质。

Z473W-10NR-DN150手动高温灰渣闸阀主要采用铸铁、铸钢、不锈钢等。通径从DN50 ~ DN1000。产品广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密封阀门。特别适用于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

结构特点主要有：

- 1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。
- 2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。
- 3、新研制的U型封圈，可以保证阀门的良好密封性。
- 4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。
- 5、流阻小。
- 6、安装维修方便。

Z473W-10NR-DN150手动高温灰渣闸阀主要性能规范

公称压力 ( MPa) 壳体试验 ( MPa) 密封试验 ( MPa) 工作温度 适用介质

1.0

1.6 1.5

2.4 1.1

1.8 1100

1100 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

Z473W-10NR-DN150手动高温灰渣闸阀主要零部件材质

体、盖 闸阀 阀杆 密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Z473W-10NR-DN150手动高温灰渣闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg)

1.0 50 43 160 125 100 285 4-M16 180 8

65 46 180 145 120 298 4-M16 180 10

80 46 195 160 135 315 4-M16 220 12

100 52 215 180 155 365 8-M16 220 14

125 56 245 210 185 400 8-M16 230 22

150 56 280 240 210 475 8-M20 280 29

200 60 335 295 265 540 8-M20 360 38

250 68 390 350 320 630 12-M20 360 66

300 78 440 400 368 780 12-M20 400 100

350 78 500 460 428 885 16-M20 400 119

400 102 565 515 482 990 16-M22 400 195

450 114 615 565 532 1100 20-M22 530 285