

振弦式锚索测力计

产品名称	振弦式锚索测力计
公司名称	天津市西青区博远仪器销售中心
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇燕宇花园13-3-602-1（经营场所）
联系电话	18522166341

产品详情

振弦式[锚索测力计](#)用途：振弦式[锚索计](#)

采用中空结构，3-6弦测量，主要用于测量和监测各种锚杆、锚索、岩石螺栓、支柱、隧道与地下洞室中的支撑以及大型预应力钢筋混凝土结构（桥梁和大坝等）中的载荷和预应力的损失情况。中空结构，三弦测量可以消除不均匀及偏心负荷的影响，具有长期稳定、灵敏度高、防水性能好、不受长电缆影响

振弦式[锚索测力计](#)特点：振弦式[锚索计](#)

采用中空结构，3-6弦测量，主要用于测量和监测各种锚杆、锚索、岩石螺栓、支柱、隧道与地下洞室中的支撑以及大型预应力钢筋混凝土结构（桥梁和大坝等）中的载荷和预应力的损失情况。中空结构，三弦测量可以消除不均匀及偏心负荷的影响，具有长期稳定、灵敏度高、防水性能好、不受长电缆影响

振弦式[锚索测力计](#)

技术参数：产品规格:50、100、150、200、250、300、400、500、600 测量范围:500、1000、1500、2000、2500、3000、4000、5000、6000KN分辨力: 0.08%FS 综合误差: 2.0 %FS测温范围:-25 ~ +60