

Z973W-10NR电动高温灰渣阀

产品名称	Z973W-10NR电动高温灰渣阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:Z973W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

产品详情

Z973W-10NR电动高温灰渣阀该产品驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制，也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤炭、采矿等工程，满足了现在工、农业的自动化要求。

Z973W-10NR电动高温灰渣阀特点

- 1、启闭迅速、平稳可靠、自动化程度高
- 2、安装高度及位置不受限制
- 3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作
- 4、配有手动，万一供电中断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

Z973W-10NR电动高温灰渣阀电动装置参数

- 1、电源：AC380V、50HZ。
- 2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级。
- 3、防水型：防水型产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。
- 4、防爆型（EX）：防爆等级为DII BT4/DII CT4（不含乙炔）。
- 5、环境温度：-20 ~ 40 。

6、可选：配电气控制器。

Z973W-10NR电动高温灰渣阀主要性能规范

型号 公称压力PN (MPa) 试验压力Ps(MPa) 适用介质 工作温度 ()

壳体 密封 (液) 低压密封 (气)

PZ973H-10

PZ973H-10C 1.0 1.5 1.1 0.6 渣水混合物、空气灰混合物 400

Z973H-16C 1.6 2.4 1.8

Z973H-10V 1.0 1.5 1.1 0.6 干灰

煤渣

钢渣 540

Z973H-10NR 900

Z973W-10NR电动高温灰渣阀主要零件材料

零件名称 阀填料 压力盖 阀杆 闸板 支架 阀杆螺母 密封面

Z973Y-10V ZG15CrMoV 28CrMoAIA 1Cr18Ni9Ti WCB ZQA19-4 堆焊钴基

硬质合金

Z973W-10NR ZG2Cr25Ni20Si2 28CrMoAIA ZG2Cr25Ni20Si2 ZG15CrMoV ZQA19-4 本体

Z973-16C WCB 2Cr13 3Cr13 WCB ZQA19-4 不锈钢

Z973W-10NR电动高温灰渣阀主要尺寸及重量

公称压力PN(MPa) 公称通径DN(mm) 尺寸(mm) 电动装置型号 公称转矩(N.m) 电动机功率(KW)
重量(kg)

L D1 D2 D b n- d N-M f H

1.0 50 65 165 125 95 14 2- 18 2-M16 3 370 DZ10 100 0.25 58

65 65 185 145 118 15 2- 18 2-M16 3 460 DZ10 100 0.25 64

80 70 200 160 132 15 4- 18 4-M16 3 590 DZ10 100 0.25 72
100 70 220 180 156 16 4- 18 4-M16 3 780 DZ20 200 0.37 84
150 80 285 240 211 16 4- 22 4-M20 3 980 DZ20 200 0.37 90
200 80 340 295 266 18 4- 22 4-M20 3 1033 DZ30 300 0.55 120
250 86 395 350 320 18 6- 22 6-M20 3 1080 DZ30 300 0.55 208
300 92 445 400 370 18 8- 22 4-M20 3 1170 DZ30 300 0.55 232
350 100 505 460 428 18 10- 22 6-M20 3 1250 DZ30 300 0.55 240